



Foto meramente ilustrativa: Cilindro todo pintado na cor cinza



Ficha Técnica Comercial - Elaborador: CCB

Revisão 00 - 01/03/2017

APRESENTAÇÃO GERAL

Nome do Produto	CILINDRO DE AR RESPIRÁVEL
Modelo	Cilindro Ar Respirável 9 Litros
Aprovação	Não Aplicável
Descrição	Cilindro em composite com volume hidrostático de 9 Litros com pressão de trabalho 300 bar (2.700 Litros de ar respirável) com manômetro de 300 bar externo na válvula do cilindro com capa de proteção de borracha. Possui válvula de alívio para sobrepressão durante o enchimento do cilindro. Padrão de Rosca DIN.
Modelo	9 Litros
Tipo de Encaixe	DIN (M18 X 1,5)
DADOS GERAIS	
Quantidade por embalagem	1 peça
Cor do Cilindro	Cinza
Comprimento	556 mm (Aproximado)
Diâmetro	173 mm (Aproximado)
Peso	4,8 Kgs (Aproximado)
Material Cilindro	Composite (Alumínio / Fibra de Carbono / Fibra Vidro / Resina)
Escala Manômetro de Pressão	bar
Válvula do Cilindro com Manômetro	Sim (Manômetro Externo)
Material Válvula do Cilindro	Metálico com volante em borracha para abertura do cilindro
Capa de Proteção Manômetro	Sim
Teste Hidrostático de Fábrica	Sim
Volume Hidrostático do Cilindro	9 Litros
Pressão de Trabalho	300 bar
Pressão Teste Hidrostático	450 bar
Teste Qualidade do Ar	NBR 12542
Engate Rápido	Sim (Através de Adaptador)
Utilizado com Máscara Autônoma	BD 2100 / AirGo / AirMaxx
VALIDADE	
Vida Útil do Cilindro	15 anos
Validade do Teste Hidrostático	5 anos
CÓDIGOS	
Cilindro de Composite em Fibra de Carbono de 9,0 Litros/300 Bar para BD 2100	217272
Alpha Click (Conector) para Cilindros (Caixa C/ 5 Peças)	10069802
Alpha Click (Conector) para Cilindros, 1 Par Macho (Arreio)/Fêmea (Cilindro)	10076096
Descarte	Ver informações em: http://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/Descarte%20de%20EPI%20-%20PT