

Descripción

Los visores V-Gard System para altas temperaturas desarrollados por MSA son gruesos, moldeados y con una capa reflectiva para proteger contra el impacto la radiación y el calor.

La capa reflectiva repele >60% de los rayos infrarrojos de la superficie del visor, alejándolo del usuario. Son ideales para condiciones de calor, como fundiciones, acero y hornos.

Pueden utilizarse con marcos metálicos desarrollados para los cascos Skullgard o cualquier otro MSA.

Especificaciones Técnicas

Clasificación:	Altas temperaturas/calor radiante
Mercado(s):	Metalurgia, industria del vidrio, plantas de fundición de hierro y acero, industria química, construcción, manufactura, industria textil, petrolera y minera
Aplicación:	Esmerilado, vertido, soplado/fundición, laminado, aserrado, corte, corrugado, mantenimiento de maquinaria, mecanizado, desbrado
Material:	Polycarbonato
Color(es):	Tono verde, revestimiento re ectante
Estilos disponibles:	Moldeado
Medidas:	9.5" (24.1 cm) x 17.75" (45.09 cm) x 0.07" (1.8 mm)
Características:	Refleja >60% de los rayos infrarrojos (IR) (marca "R" EN166) Resistencia al impacto (Z87+) Máxima protección UV ("U6")
Normas:	ANSI/ISEA Z87.1-2010; EN 166 (2-4 MSA 1BT3R); CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
Certificación:	Externa, por Intertek, INSPEC International Ltd., CSA International y SAI Global Ltd.

Información para pedidos

VISORES V GARD PARA USO EN ALTAS TEMPERATURAS/ CALOR RADIANTE		No. de Parte	Especificaciones del producto
		10115850 	9.5" (24.1 cm) x 17.75" (45.09 cm) x 0.07" (1.8 mm) - El revestimiento re ectante repele los rayos IR y ayuda a disipar el calor - La visor grueso ayuda a evitar la deformación, el agrietamiento o el cuarteado en condiciones difíciles - Más largo para cubrir mejor el cuello/rostro - No utilizar para soldadura
		10115845	9.25" (23.5 cm) x 17" (43.2 cm) x .098" (2.5 mm) - El visor de grosor reforzado ayuda a evitar la deformación, el agrietamiento o el cuarteado en condiciones difíciles - Acondicionada para altas temperaturas de hasta 131 °F (y bajas hasta 23 °F) y probada según el valor medio de impacto de la norma EN 166 (mayor velocidad de impacto respecto a ANSI/ISEA Z87.1-2015) - Los visores no reflejan los rayos IR; no se recomiendan para protegerse contra peligros relacionados con el calor radiante. No debe utilizarse si se requiere una pantalla de protección contra rayos IR.
		10115848 	- El revestimiento reflectante refleja los rayos IR y ayuda a disipar el calor - El visor grueso ayuda a evitar la deformación, el agrietamiento o el cuarteado en condiciones difíciles - Más larga para cubrir mejor el cuello/rostro

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márques, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com