



A jugular elástica para Capacete V-Gard com gancho e em material Helanca oferece mais elasticidade na fixação do casco ao queixo do usuário. Recomenda-se sua utilização em atividades onde ocorra movimentos bruscos e ou quando utilizada junto a proteção respiratória, máscara semifacial ou facial inteira, proporcionando maior facilidade e flexibilidade ao vestir o equipamento.



A jugular têxtil para Capacete V-Gard com gancho e em material Poliamida antialérgico, garante retenção adicional do capacete na cabeça do usuário. Recomenda-se sua utilização em atividades onde ocorra movimentos bruscos com a cabeça.



A jugular têxtil de 4 pontos para Capacete V-Gard é construída com cintas de poliéster e fivelas em material plástico garantindo retenção adicional do capacete na cabeça do usuário. Recomenda-se sua utilização em atividades onde ocorra movimentos bruscos com a cabeça e aplicações para trabalho em altura.

Materiais e Componentes

Elástica: Helanca, encaixe via gancho lateral

Têxtil: Poliamida, encaixe via gancho lateral

4 Pontos: Poliéster, encaixe por fivelas

Diretrizes sobre a Vida Útil

Data de validade do produto: Indeterminada (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em um local limpo e seco).

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente de trabalho, aplicação de uso e conservação.

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 5 (cinco) anos para a realização da troca do casco e 1 (um) ano para a troca da suspensão e jugular.

Cuidado e Manutenção

A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar. Examine o casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer uma das irregularidades acima, substitua o casco imediatamente.

Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais MSA, com as quais os capacetes foram testados e aprovados.

Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete, utilize somente peças originais da MSA e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir aprovação para ser utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram testados e homologados.

Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes.

Códigos de Produto

PN	Descrição do Produto
GA90047	JUGULAR DE 4 PONTOS PARA SUSPENSÃO PUSHKEY E FAS TRAC III
218288	JUGULAR ELÁSTICA COM 02 GANCHOS - CX 25 PCS
297604	JUGULAR TEXTIL COM 02 GANCHOS - CX 25 PCS

ID 06-008BR / Rev. 00
© MSA Agosto 2021