

Suspensão PushKey

Proteção à Cabeça



O Suspensão Push-Key (tipo deslizante) é composta por cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano que garante proteção e conforto ao usuário. Por não configurar um EPI de forma isolada (somente a suspensão), todas as suspensões MSA são testadas e

aprovadas para uso e compõem os CAs dos Capacetes de segurança industrial Classe A e Classe B da MSA.

Materiais e Componentes

Cinta/fita dupla - Poliamida

Carneira - PEAD de baixa densidade

Testeira absorvedora de suor - Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano

Jugular Têxtil - Poliamida

Jugular Elástica - Helanca

Peso aproximado - 52g

Diretrizes sobre a Vida Útil

Data de validade do produto: Indeterminada (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em um local limpo e seco).

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente de trabalho, aplicação de uso e conservação.

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 5 (cinco) anos para a realização da troca do casco e 1 (um) ano para a troca da suspensão.

Cuidado e Manutenção

A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar. Examine o casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer uma das irregularidades acima, substitua o casco imediatamente.

Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais MSA, com as quais os capacetes foram testados e aprovados.

Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete, utilize somente peças originais da MSA e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir aprovação para ser utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram testados e homologados.

Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes.

Normas e Aplicações

Certificado de aprovação condicionado aos capacetes MSA, vide CA's específicos para cada modelo de capacete.

Códigos de Produto

PN	Descrição do Produto
311724	SUSP. PUSH KEY COM JUGULAR ELÁSTICA - CX 50 PCS
311687	SUSP. PUSH KEY COM JUGULAR TEXTIL - CX 250 PCS
311689	SUSP. PUSH KEY COM JUGULAR TEXTIL - CX 50 PCS
311688	SUSP. PUSH KEY SEM JUGULAR - CX 250 PCS
311690	SUSP. PUSH KEY SEM JUGULAR - CX 50 PCS
311725	SUSP. PUSH-KEY COM JUGULAR E FECHO DE ENGATE RÁPIDO - CX 50 PCS