

Especificaciones

- Grosor del lente: 2.2 mm
- PD: 68mm
- Base del lente: Curvatura de 4 mm
- Peso: 45 gr
- Tamaño vertical del lente: 62 mm
- Tamaño diagonal del lente: 144 mm
- Puente nasal: 33 mm
- Longitud del lente (lente-extremo): 159 mm
- Ancho total: 148 mm
- Punto más próximo entre lentes: N/A
- Punto más próximo entre patillas: 94.6 mm



Características

- Lente Policarbonato Policarbonato Frente completo hasta protección lateral
- Armazón Policarbonato Integrado al lente con barra protectora de pestañas
- Policarbonato N/A
- Pieza Nasal Policarbonato Integrado al lente
- Patillas N/A
- Punta de patillas, policarbonato, espátula con protección lateral
- Bisagra, policarbonato, Espátula ancha con protección lateral
- Tornillo N/A

Opciones de Lente y Armazón

- Armazón: Claro Lente: Claro y tintado sombra 5

Características Especiales

- Protección frontal, lateral y superior, resistencia a impactos de alta velocidad
- Cobertura de lente Tu-Stu (antirayaduras) y lente tintado sombra 5 para aplicaciones de soldadura
- Ajusta bien sobre la mayoría de los lentes de prescripción
- Únicamente el modelo claro cumple con CSA Z94.3
- Escudos laterales integrados



Aprobaciones

- Cumple/ Certificado CSA Z94.3
- Cumple ANSI / ISEA Z87.1-2010
- 1 pieza en bolsa
- 12 piezas en cartón
- 144 piezas en caja o según lo solicitado

Información para Ordenar

No. Parte	Descripción
10008174	Clearview, lente transparente, caja con 144 piezas

