

Poste extensión para SRL en escalera

Ficha técnica



El poste extensión para SRL en escalera de MSA ofrece una solución fácil de instalar cuando la protección contra caídas es necesaria para actividades de ascenso en escaleras fijas. Este sistema también puede ser una solución para cumplir con la norma 1910.28 de OSHA caminar/trabajar sobre superficies.



Parts List

1	Poste extensión para escalera
2	2x pernos en U M10 (cortos) con arandelas planas de presión, tuercas A4
3	2x pernos en U M10 (largos) con arandelas planas de presión, tuercas A4
4	Placa de sujeción S / S A4
5	Perno hexagonal S / S A4 de M12 x 40 mm
6	Tuerca M12, Arandela plana, Arandela de presión S / S A4
7	Argolla en D
8	Etiqueta de anclaje de un solo punto M12

Notas

1. ANSI Z359.2 y CSA Z259.17 establecen que los anclajes deben ser capaces de resistir al menos 5,000 libras (22,2 kN) para anclajes no certificados o al menos dos veces la fuerza de detención máxima para anclajes certificados por una persona calificada.
2. Para usar con peldaños redondos de hasta 1 "de diámetro
3. Torque recomendado para fijaciones de pernos en U M10: 20 Nm / 15 ft-lbs.
4. Torque recomendado para fijaciones de anillo en D M12: 54 Nm / 40 ft-lbs.
5. El poste se puede colocar en el centro o al costado de la escalera

Nota: Este Boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se incluye una descripción general de los usos del producto y las capacidades de desempeño y rendimiento, los productos no deben en ningún caso usarse por personas no capacitadas o que no cuenten con las calificaciones necesarias. No se deben usar los productos hasta que se hayan leído y entendido perfectamente las instrucciones / el manual de usuario, que contienen información detallada relacionada con el uso y los cuidados adecuados de los productos, incluyendo las advertencias y precauciones. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Núm. de Parte 30177-00

Poste extensión para SRL en escalera

Materiales

Poste extensión	Acero templado galvanizado
Ojal	Neopreno
Argolla en D	Acero inoxidable 316s
Etiqueta de argolla en D	Aluminio
Sujeciones de argolla en D M12	Acero inoxidable A4
Pernos en U M10	Acero inoxidable 316s
Sujeciones M10	Acero inoxidable A4
Placa de sujeción	Acero inoxidable 316s

Resistencia

Poste de extensión: resistencia estática > 22.2 kN
(dirección vertical)

Control de calidad

- Inspección visual 100%
- Inspección por rayos X de todos los componentes fundidos
- Pruebas de conformidad por lotes para desempeño dinámico
- Prueba de conformidad de lotes para resistencia estática

Aprobaciones

OSHA

MSA opera en más de 40 países en todo el mundo. Para encontrar la oficina MSA más cercana, por favor visita [MSAafety.com/offices](https://www.MSAafety.com/offices).