

<b>ESPECIFICACIONES GENERALES</b>		
Espesor del lente: 2.3mm		
PD: 64mm		
Base del lente: curvatura de 6mm		
Peso: 36g		
Tamaño vertical: 49 mm		
Tamaño diagonal: 55.3 mm		
Puente: 10.4mm		
Longitud patillas: 155mm		
Ancho total (entre bisagras): 135mm		
Punto más cercano entre lentes: 19.4mm		
Punto más cercano entre patillas: 83mm		
<b>COMPONENTES</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
Lente	Policarbonato	Base curva de 6mm
Marco	Policarbonato / Nylon	Marco dual co-inyectado
Protecciones laterales	Policarbonato	Del color del lente, removibles
Puente nasal	Policarbonato	Integrado al lente
Patillas	Policarbonato / TPE	Co-inyectado, interior suave
Tornillo	Acero Inoxidable	
<b>OPCIONES DE MARCO Y LENTES</b>		
Lentes	Claro, Ámbar, Gris, I/O – HC/AF	
Marcos:	Negro, Marrón (Mate)	
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECIALES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideal para usuarios que buscan un lente con estilo y protección superior</li> <li>- Protección lateral fácilmente removible para uso industrial y cotidiano</li> <li>- Cómodo y flexible, con interior de patillas de TPE suave</li> <li>- Lente 100% policarbonato de 2.3mm de espesor para protección superior</li> <li>- Clase óptica 1 – sin aberraciones cromáticas ni distorsiones</li> </ul>		
<b>Certificaciones</b>	IRAM 3630 / EN 166	