

Caractéristiques clés			
▪ Lunettes de sécurité discrète mais avec une touche d'élégance ▪ Monture au design translucide attractif ▪ Grandes branches avec motif métal stylisé et brillant ▪ Revêtement "sightgard" : traitement antibuée efficace & bonnes propriétés anti-rayures. ▪ Filtres UV 99,9% ▪ Oculaire monobloc positionné par dessus la monture, ce qui renforce la résistance à l'impact ▪ Pont de nez souple qui empêche les lunettes de glisser et apporte un confort maximal à l'utilisateur ▪ Livré avec bandeau & branches			
Caractéristiques Techniques			
COMPOSANTS	MATERIAUX	COMPOSANTS	MATERIAUX
Oculaires	Polycarbonate, Courbe base 6 Épaisseur : 2,3 mm, Taille, hauteur : 43,5 mm Taille, diagonale : 137 mm		
Monture	PC	Pont de nez	Coussins en PVC & Partie rigide en PC
Parties métalliques	Cuivre	Articulation	Nylon
Branches :	PC	Largeur Pont de nez	12 mm
Poids : 34 g			
Informations de commande			
10104669 Metropol, Oculaires incolores (12 pièces) GA241079 Liquide antibuée Fog Pruf 10 cl 10104677 Etui souple 10181939 Etui rigide			
Marquages / Certifications		Packaging	
Conformité CE à la norme EN166 : 2001 & EN170 Marquage Oculaire (SightGard) Clares : 2C-1,2 2C: UV + Reconnaissance améliorée des couleurs 1,2 : Transmission lumineuse 92%; Filtre UV 99,9% <i>Applications: usage divers, en intérieur</i> Classe optique : 1 (meilleur, port permanent) Résistance mécanique : F (Impact de faible énergie 45m/s) Résistance température extrême : (-5 à 55 °C): T Marquage Monture : MSA EN 166-FT CE		1 pièce avec code barre individuel dans un sachet plastique 12 pièces dans une boîte – présentoir avec code barre (minimum de vente MSA)  144 pièces (12 boîtes de 12 pièces) dans un carton avec code barre	