

Caractéristiques

- Design élégant et sportif
- Branches et pont de nez orange NÉON haute visibilité
- Légères (seulement 26 g)
- Courbure oculaire de base 8 pour une bonne couverture des yeux
- Branches en matériau double avec extrémités souples
- Réglages de la position angulaire des branches
- Revêtement anti-buée Sightgard présentant de bonnes propriétés anti-rayures
- Filtre UV400 authentique pour toutes les versions d'oculaire
- Teintes d'oculaire adaptées aux applications à l'intérieur et à l'extérieur : incolore, fumé, orange
- Oculaires oranges augmentant le contraste et réduisant l'éblouissement
- Combinaison idéale par ex. avec un casque V-Gard 200



Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	26 g
Longueur des branches	158 mm
Largeur totale	140 mm
Épaisseur de l'oculaire	2,1 mm
Oculaire de base	Courbure 8
Taille de l'oculaire	46 mm verticalement x 75 mm en diagonale
Matériau et teintes	
Oculaire	Polycarbonate Teintes : incolore, fumé ou orange Revêtement : Sightgard anti-buée et anti-rayures
Branche	Polycarbonate et TPE
Nez	PVC (sans DEHP)
Charnière	Polycarbonate
Vis	Acier inoxydable
Marquages/homologations	
Norme	EN 166
Marquage de la monture	MSA EN 166-FT CE
Marquage de l'oculaire	Incolore : 2C-1.2 MSA 1 FT CE Fumé : 5-2.5 MSA 1 FT CE Orange : 2-1.7 MSA 1 FT CE
Classe de filtre	2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs) 2 (rayons ultraviolets) 5 (protection adéquate contre l'éblouissement)
Facteur d'échelle	1.2 ; transmission lumineuse ~89 % 2.5 ; transmission lumineuse ~21 % pour fumé, 2-1.7 : transmission lumineuse ~44 % pour orange
Classe optique	1 (classe optimale, pour un port permanent)
Résistance mécanique	F (impact de faible énergie 45 m/s)
Résistance supplémentaire	T (à des températures extrêmes de -5 à +55 °C)
Filtre UV	Filtre UV400 (100%) UV-A, B et C

Références de commande

10153954	Move, incolore, Sightgard, UV400, 12x
10153955	Move, fumé, Sightgard, UV400, 12x
10153956	Move, orange, Sightgard, UV400, 12x

Emballage

Individuel	1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN 39
Boîte <i>Unité de vente MSA</i>	12 pces avec code-barres EAN 13
Carton d'expédition	Contient 12 boîtes, avec un code-barres EAN 128



MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
France
Tél. +33 (0)474 55 01 55
Fax +33 (0)474 55 47 99
E-mail info.fr@MSAsafety.com

Sujet à modification sans préavis. Rév00, 11.2013