

Move skyddsglasögon

Tekniskt datablad



Egenskaper

- Snygg, sportig design
- Väl synliga NEON-orangea delar på skalmarna och näskudden
- Lätta (endast 26 g)
- 8 baskurva för gott skydd av ögonen
- Skalmar i dubbelt material med mjuka ändar
- Skalmarna kan vinkeljusteras
- Sightgard imskyddsbeläggning med goda repskyddsegenskaper
- Äkta UV400-filter för alla linsversioner
- Linsfärger för inom- och utomhusbruk: klar, rökfärgad, orange
- Orangea linser ökar kontrasten, minskar bländande ljus
- Går utmärkt att kombinera med t.ex. V-Gard 200-hjälm



Tekniska specifikationer

Allmänt	
Vikt	26 g
Skallmlängd	158 mm
Total bredd	140 mm
Linstjocklek	2,1 mm
Baskurva	8
Linsstorlek	46 mm vertikalt x 75 mm diagonalt
Material och färger	
Lins	Polykarbonat Färger: klar, rökfärgad eller orange Beläggning: Sightgard imskydd och repskydd
Skalm	Polykarbonat och TPE
Näsdela	PVC (utan DEHP)
Gångjärn	Polykarbonat
Skruv	Rostfritt stål
Märkningar/godkännanden	
Standardnummer	EN 166
Bågmärkning	MSA EN 166-FT CE
Linsmärkning	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rökfärgad: 5-2.5 MSA 1 FT CE Orange: 2-1.7 MSA 1 FT CE
Filterklass	2C (ultraviolett strålning med förbättrad färgåtergivning) 2 (ultraviolett strålning) 5 (lämpligt skydd mot bländande sol)
Skalnummer	1.2; ljusgenomsläpplighet ~89 % 2.5; ljusgenomsläpplighet ~21 % för rökfärgad, 2-1.7; ljusgenomsläpplighet ~44 % för orange
Optisk klass	1 (bästa klassen, för permanent bruk)
Slagtålighet	F (låg anslagsenergi 45 m/s)
Extra slagtålighet	T (vid extrema temperaturer -5...+55 °C)
UV-filter	UV400-filtrerande UV-A, B och C

Beställningsinformation	
10153954	Move, klar, Sightgard, UV400, 12x
10153955	Move, rökfärgad, Sightgard, UV400, 12x
10153956	Move, orange, Sightgard, UV400, 12x
Förpackning	
Individuell	1 st. i plastpåse med bruksanvisning och EAN-kod 39 som streckkod
Låda MSA-försäljningsenhet	12 st. med EAN-kod 13 som streckkod
Fraktkartong	Innehåller 12 lådor, med en EAN-kod 128 som streckkod



MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. + 46 (0)40 699 07 70
Fax. + 46 (0)40 699 07 77
E-mail info.se@MSAsafety.com

Med reservation för ändringar. Rev00, 11.2013