

Caractéristiques

- Lunettes pour visiteurs / utilisateurs portant des lunettes
- À porter sur des lunettes de vue à monture de petite taille ou de taille moyenne
- Design suffisamment compact et élégant pour les porter sans lunettes de vue
- Protection complète à l'avant, sur les côtés et en haut avec une résistance élevée aux impacts
- Revêtement TuffStuff anti-rayures selon EN 166 « K »
- 2 teintes d'oculaires pour s'adapter autant aux applications intérieures qu'extérieures: incolore, fumé



Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	30 g
Longueur des branches	164 mm
Largeur totale	144,5 mm
Épaisseur de l'oculaire	2,3 mm
Courbure de base	Base 6
Taille de l'oculaire	44,8 mm verticalement, 61,2 mm en diagonale
Matériau et teintes	
Oculaire	Polycarbonate Teintes : incolore, fumé Revêtement : TuffStuff anti-rayures
Branche	Polycarbonate
Monture	Polycarbonate
Vis	Acier inoxydable
Marquages/homologations	
Norme	EN 166
Marquage de la monture	MSA EN 166-FT CE
Marquage de l'oculaire	Incolore : 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Fumé : 5-2.5 MSA 1 FT K CE
Classe de filtre	2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs) 5 (protection adéquate contre l'éblouissement)
Facteur d'échelle	1,2 ; transmission lumineuse ~89 % incolore 2,5 ; transmission lumineuse ~21 % fumé
Classe optique	1 (classe optimale, pour un port permanent)
Résistance mécanique	F (impact de faible énergie 45 m/s) T (à des températures extrêmes de -5 à +55 °C)
Résistance	K (anti-rayures)
Filtre UV	99,9 %

Références de commande	
10145576	OverG, incolore, TuffStuff, 12x
10145577	OverG, fumé, TuffStuff, 12x
Emballage	
Individuel	1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN 39
Boîte <i>Unité de vente MSA</i>	12 pces avec code-barres EAN 13
Carton d'expédition	Contient 12 boîtes, avec un code-barres EAN 128