



Ficha Técnica Comercial - Elaborador: CCB

Revisão 00 - 01/03/2017

APRESENTAÇÃO GERAL

Nome do Produto	MINISCAPE
Modelo	Respirador de Fuga
Aprovação	C.A. 13.182
Descrição	Respirador de fuga para utilização em vazamento de gases ou vapores tóxicos. Tem bocal em silicone e clips nasal em borracha cinza. Permite o abandono de área rapidamente deixando o local em segurança. Deve ser utilizado uma única vez e tem tempo de serviço de 5 minutos. É transportado em uma embalagem plástica pequena e robusta e pode ser carregada facilmente pelo usuário através do clip para cinto. Contém lacre de violação para garantir que o respirador não foi utilizado. É um Respirador de fuga dependente do ar ambiente e que só deve ser usado em áreas onde existe um nível adequado de oxigênio.
Modelo	MINISCAPE
Conexão	Bocal ligado diretamente ao alojamento do filtro com clips nasal

DADOS GERAIS

Quantidade por embalagem	01 peça
Tempo de Serviço	5 min.
Tamanho	Altura: 112 mm / Largura: 85 mm / Profundidade: 65 mm
Peso	190 gramas com embalagem / 130 gramas (pronto para uso)
Material da Embalagem Plástica	Polipropileno
Material Bocal	Silicone
Material Noseclip	Borracha, Cinza
Condição Armazenamento: Temperatura	menos 5° C até 50° C
Condição Armazenamento: Umidade	< 90 %
Tipo de Cartucho	ABEK

TESTES	REQUERIMENTO DIN 58657-T7	RESULTADOS
Ciclohexano (C6H12) 2.500 ppm	5 min.	> 15 min.
Cloro (CL2) 2.500 ppm	5 min.	10 - 15 min.
Gás Sulfídrico (H2S) 2.500 ppm	5 min.	> 15 min.
Ácido Cianídrico (HCN) 2.500 ppm	5 min.	15 min.
Dióxido de Enxofre (SO2) 2.500 ppm	5 min.	10 - 12 min.
Amônia (NH3) 2.500 ppm	5 min.	8 - 10 min.
Gás Sulfídrico (H2S) 10.000 ppm	2 min.	> 5 min.
Resistência à Inalação (30 Lts/min)	8 mbar	<2,5 mbar

VALIDADE

Data de Validade do Respirador de Fuga	5 anos
---	--------