



Ficha Técnica Comercial - Elaborador: CCB

Revisão 00 - 01/03/2017

APRESENTAÇÃO GERAL

Nome do Produto	CAPUZ S-CAP EMBALAGEM PAREDE
Modelo	Respirador de Fuga
Aprovação	C.A. 17.722
Descrição	Capuz de escape especialmente projetado para proteger contra fumaças e gases gerados pelos incêndios. É um capuz dependente do ar ambiente e que só deve ser usado em áreas onde existe um nível adequado de oxigênio. Embalagem de parede feita em plástico composto de duas partes com uma etiqueta luminescente com uma curta instrução e com o capuz embalado hermeticamente.
Modelo	S-Cap
Conexão	Capuz integrado com peça semifacial

DADOS GERAIS

Código - P/N	10064645
Quantidade por embalagem	01 peça
Medidas da Embalagem	Altura: 285 mm / Largura: 155 mm / Profundidade: 125 mm
Tempo de Serviço	15 min.
Tamanho	Universal
Peso	630 g (pronto para uso)
Material do Capuz	PVC
Material Selagem no pescoço	Algodão
Material da Lente	PET
Material Máscara Interna	Borracha Natural Cinza
Condições de Armazenamento: Temperatura	menos 5° C até 50° C
Condições de Armazenamento: Umidade	< 90 %
Tipo de Cartuchos	Multigases

TESTES	REQUERIMENTO EN 403	RESULTADOS
Acroleína (C3H4O)	15 min.	40 min.
Cloreto de Hidrogênio (HCL)	15 min.	200 min.
Ácido Cianídrico (HCN)	15 min.	> 20 min.
Monóxido de Carbono (CO)	15 min.	> 20 min.
Cloreto de Sódio (NaCl)	0,06	0,014
Óleo de Parafina	0,06	0,015
TESTES	REQUERIMENTO EN 403	RESULTADOS INTERNOS
Ciclohexano (C6H12) 2.500 ppm	-	7 min.
Gás Sulfídrico (H2S) 2.500 ppm	-	> 25 min.
Gás Sulfídrico (H2S) 5.000 ppm	-	> 25 min.
Dióxido de Enxofre (SO2) 1.000 ppm / 2.500 ppm	-	100 min. / 20 min.
Amônia (NH3) 2.000 ppm / 5.000 ppm	-	40 min./ >20 min.
Cloro (CL2) 1.000 ppm / 2.500 ppm	-	10 min./ > 6 min.

VALIDADE

Data de Validade do Respirador de Fuga	Livre de manutenção por 4 anos, selado de fábrica e na embalagem de alumínio. Tempo máximo de armazenamento é de 10 sendo [4 + 4 + 2 anos] ou 8 anos [4 + 2 + 2 anos] para S-CAP armazenado em veículos.
--	--