| Ficha Técnica Comercial - Elaborador: CCB | Revisão 00 - 01/03/2017 |
|---|---|

| APRESENTAÇÃO GERAL | | |
|---|---|---|
| **Nome do Produto** | **CAPUZ S-CAP EM BOLSA** | |
| **Modelo** | Respirador de Fuga | |
| **Aprovação** | **C.A. 17.722** | |
| **Descrição** | Capuz de escape especialmente projetado para proteger contra fumaças e gases gerados pelos incêndios. É um capuz dependente do ar ambiente e que só deve ser usado em áreas onde existe um nível adequado de oxigênio. Bolsa com tira de ombro e capuz embalado hermeticamente. | |
| **Modelo** | **S-Cap** | |
| **Conexão** | Capuz integrado com peça semifacial | |
| **DADOS GERAIS** | | |
| **Código - P/N** | 10081637 | |
| **Quantidade por embalagem** | 01 peça | |
| **Medidas da Embalagem** | Altura: 240 mm / Largura: 140 mm / Profundidade: 120 mm | |
| **Tempo de Serviço** | 15 min. | |
| **Tamanho** | Universal | |
| **Peso** | 630 g (pronto para uso) | |
| **Material do Capuz** | PVC | |
| **Material Selagem no pescoço** | Algodão | |
| **Material da Lente** | PET | |
| **Material Máscara Interna** | Borracha Natural Cinza | |
| **Condições de Armazenamento: Temperatura** | menos 5° C até 50° C | |
| **Condições de Armazenamento: Umidade** | < 90 % | |
| **Tipo de Cartuchos** | Multigases | |
| **TESTES** | **REQUERIMENTO EN 403** | **RESULTADOS** |
| **Acroleína (C3H4O)** | 15 min. | 40 min. |
| **Cloreto de Hidrogênio (HCL)** | 15 min. | 200 min. |
| **Ácido Cianídrico (HCN)** | 15 min. | > 20 min. |
| **Monóxido de Carbono (CO)** | 15 min. | > 20 min. |
| **Cloreto de Sódio (NaCl)** | 0,06 | 0,014 |
| **Oléo de Parafina** | 0,06 | 0,015 |
| **TESTES** | **REQUERIMENTO EN 403** | **RESULTADOS INTERNOS** |
| **Ciclohexano (C6H12) 2.500 ppm** | - | 7 min. |
| **Gás Sulfídrico (H2S) 2.500 ppm** | - | > 25 min. |
| **Gás Sulfídrico (H2S) 5.000 ppm** | - | > 25 min. |
| **Dióxido de Enxofre (SO2) 1.000 ppm / 2.500 ppm** | - | 100 min. / 20 min. |
| **Amônia (NH3) 2.000 ppm / 5.000 ppm** | - | 40 min./ >20 min. |
| **Cloro (CL2) 1.000 ppm / 2.500 ppm** | - | 10 min./ > 6 min. |
| **VALIDADE** | | |
| **Data de Validade do Respirador de Fuga** | Livre de manutenção por 4 anos, selado de fábrica e na embalagem de alumínio. Tempo máximo de armazenamento é de 10 sendo [4 + 4 + 2 anos] ou 8 anos [4 + 2 + 2 anos] para S-CAP armazenado em veículos. | |