

PremAire® Combination

Combination Airline/Escape -hengityslaite pelastautumistarkoitukseen

MSA
The Safety Company



*Koska jokaisella elämällä on **tarkoitus...***



Ilmaletkujärjestelmän kanssa käytettävä **PremAire Combination** on pelastautumiseen tarkoitettu hengityslaitte, johon on liitetty paineilmapullo. Edullinen ja käyttömukava laite soveltuu monipuoliseen käyttöön. Laitteessa on kompakti rakenne: paineenalennin ja sylinteriventtiili ovat samassa kokoonpanossa. Pienikokoinen ja matalaprofilinen laite pysyy helposti hallinnassa eikä tartu helposti kiinni ahtaissaakaan paikoissa.

PremAire Combinationiin saa varusteena joko 3S-PS-MaXX-naamarin tai Ultra Elite-PS-MaXX -täyskasvonaamarin ja AutoMaXX-AS-hengitysenttiilin.

Kokoonpanot

Valitse käyttötarkoitukseen tai hyväksyntävaatimuksiin sopiva malli neljästä vaihtoehdosta:

PremAire Combination Escape

Escape on ainoa standardin EN 402 vaatimukset täyttävä hengityslaitte

PremAire Combination Airline/Escape

Standardien EN 14593-1 ja EN 402 vaatimukset täyttävä Airline/Escape-hengityslaitte

PremAire Combination Airline/SCBA

Standardien EN 14593-1 ja EN 137 vaatimukset täyttävä Airline/SCBA-hengityslaitte

PremAire Combination Mini

Lyhytaikaiseen käyttöön sopiva SCBA täyttää standardin EN 137, tyyppin I vaatimukset

Ominaisuudet ja edut

Kotelo

- Ilmapullo on helppo liittää koteloon ja irrottaa siitä

Lannevyö ja olkahihnat

- Helppo pukea päälle
- Käyttömukava ja ergonominen vaihtoehto myös pitkäkestoiseen työhön
- Ilmapullon paikkaa voi vaihtaa lantion vasemmalle tai oikealle puolelle

Yksiosainen sylinteriventtiili ja paineenalennin

- Pienentää kokoa ja mataloittaa profiilia

Painemittari on venttiilipesässä

- Suojaa painemittaria
- Pienentää kokoa ja mataloittaa profiilia

Täyttöliitin on kätevästi esillä

- Paineilmapullo on helppo ja nopea täyttää
- Ei täyttöpainerajoituksia (200 tai 300 baaria)
- QuickFill-sovitin on helppo liittää

Vaihtoehtoina 2,0 l ja 3,0 l komposiitti- tai teräspullot

- Nimelliskäyttöaika 15 tai 20 minuuttia

Näiden tuotteiden maahantuoja on

Sverige
Röda Regnbågen 8
SE-141 39 Kungälv
Puh. +46 40 69907-70
Faksi +46 40 69907-77
info.se@MSAsafety.com



PremAire Combination Mini



PremAire Combination, jossa on 3S PS-MaXX ja AutoMaXX-AS



Paineenalennin ja pullo

Laitteessa on kompakti rakenne: sylinteriventtiili, kaasupullon mittari ja paineenalennin ovat samassa kokoonpanossa. Kokoonpano on kovassa suojakotelossa, joka suojaa laitetta iskulta ja pudotessa. Samalla se toimii kätevänä kahvana.



Lannevyö ja olkahihnat

Lannevyö ja olkahihnat lisäävät laitteen käyttömukavuutta. Paineilmapulloa voi siirtää lantion oikealta puolelta vasemmalle tai muuhun asentoon riisumatta koko laitekokoonpanoa (rasituksen alla olevaa kohtaa voi vaihtaa).



Kotelo

Paineilmapullon kotelo, johon pullo on helppo kiinnittää ja josta se on helppo ottaa esille tarvittaessa. Kätevä apuväline ahtaissa tiloissa tehtävissä töissä, joissa kädet on pidettävä vapaina ja kulkuaukoissa on vain rajallisesti tilaa.



Automaattinen vaihtoventtiili

Automaattinen vaihtoventtiili (ASV) on pakollinen omavaraisissa hengityslaitteissa, joissa on ilmaletkun liitäntä ja laitteissa, joissa on oltava standardin EN 14593-1 mukainen hyväksyntä. Jos ulkoiseen ilmalähteeseen tulee vika tai paine laskee alle 4,3–5,3 baarin, venttiili ottaa ilman automaattisesti PremAire Combination -paineilmapullost. Jos päätoimisen ilmalähteen paine nousee takaisin yli 5,3–6,5 baarin, venttiili ottaa sen takaisin käyttöön.

Tilaustiedot

PremAire Combination	
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C01	PremAire Combination Escape, 3S-täyskasvonaamari, 2 l teräspullo (tyhjä)
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C02	PremAire Combination Escape, 3S-täyskasvonaamari, 2 l teräspullo (täysi)
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C03	PremAire Combination Escape, 3S-täyskasvonaamari, 2 l komposiittipullo (tyhjä)
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C04	PremAire Combination Escape, 3S-täyskasvonaamari, 2 l komposiittipullo (täysi)
PremAire C6-F04-L2-A1-H3-*W3-*C03	PremAire Combination Airline/Escape, 3S-täyskasvonaamari, 2 l komposiittipullo (tyhjä)
PremAire C6-F04-L2-A1-H3-*W3-*C04	PremAire Combination Airline/Escape, 3S-täyskasvonaamari, 2 l komposiittipullo (täysi)
PremAire C3-F04-L2-A1-H3-W2-*C03	PremAire Combination Airline/SCBA, 3S-täyskasvonaamari, 2 l komposiittipullo (tyhjä)
PremAire C3-F04-L2-A1-H3-W2-*C04	PremAire Combination Airline/SCBA, 3S-täyskasvonaamari, 2 l komposiittipullo (täysi)
PremAire C4-F04-L2-M1-H3-W2-*C07	PremAire Combination Mini, 3S-täyskasvonaamari, 3 l komposiittipullo (tyhjä)

Lisätietoja muista kokoonpanoista saat MSA:n myyntiedustajalta.

Lisävarusteet	
10127956-SP	PremAire QuickFill -liitin
10126349-SP	PremAire Combination -säilytyslaukku
10148378-SP	Reisihihnakokoonpano
10124537-SP	Jatkovyö (PremAire-kotelo)

Tekniset tiedot


Täyskasvonaamari	NBR-kumia
Lannevyö ja olkahihnat	Polyesteri-sekoitekangasta
Ilmapullo	2,0 litran tai 3,0 litran komposiittipullo tai 2,0 litran teräspullo
Paino (noin) <i>käyttövalmis, sisältää 3S-naamarin ja 2 litran komposiittipullon</i>	5 kg <i>PremAire Combination Escape (EN 402)</i>
Nimelliskäyttöaika (paine 300 baaria)	15 tai 20 minuuttia
Käyttöpaine	300 baaria (myös 200 baaria)
Käyttölämpötila	-40 °C ... +60 °C
Hyväksynnot	EN 402 EN 14593-1 EN 137



Säätimissä on täyttöliitäntä, jonka kautta kaikki lisävarusteina saatavat paineilmapullot voidaan täyttää helposti joko 200 tai 300 baarin kompressorilla. Valjaita tai paineilmapulloa ei tarvitse irrottaa.

Käyttötarkoitukset

- Öljy- ja kaasuteollisuus
- Kemian ja petrokemian teollisuus
- Suljetut tilat
- Säiliöiden puhdistus
- Vaaralliset aineet
- Palontorjunta



Näiden tuotteiden maahantuojana on

Sverige
Rörläggarvägen 8
331 53 Värnamo
Puh. +46 40 69907-70
Faksi +46 40 69907-77
info.se@MSASafety.com