

Prima XP 气体探测器

[特点和优势]

多功能

探测气体种类广泛

- 可燃性气体
- 氧气
- 有毒气体

标准 4-20mA 输出及可选模块

- HART 模块
- HART+RELAYS 模块
- HART+RELAYS 模块 电隔离

可配置报警和故障继电器

- 正常激励/非激励
- 常开/常闭

使用便捷

嵌入式键盘，使配置和维护更加简单

LCD 大屏幕显示和 LED 状态指示灯快速直观的提供传感器状态信息

安装背板可实现现场快速安装

拔插式接线端及合理的电气布局使现场接线非常便捷

经济耐用

铝制外壳，3/4" NPT 电缆进线口，IP 67

本安型 HART 连接器

现场安装附件：安装板、管道和立柱安装附件、传感器保护罩

现场维护简单

传感器卡口座可固定传感器。带安全螺钉的卡口锁用于锁紧卡口座

即插即用传感器：有毒气体传感器和氧气传感器可在危险区域带电热插拔

毒气和氧气探测器现场可选量程

手动或自动标定可选

全球认证

隔爆型设计，适用于 0 区以上和 21 区危险区域

大范围国际认证

- ATEX, IEC, SIL 2
- UL, CSA
- CCCF

