Inspección de arnés de MSA **V-FORM**™



Nombre	Núm. designado	Núm. designado		
Núm. de modelo	Núm. de serie	Fecha de fabricación		
Nombre del inspector	Fecha de inspección	RESOLUCIÓN (Marque uno)		
		PASO NO PASO		

Procedimiento de inspección

- Inspeccione todas las cinchas (correas) y las costuras en busca de cortes, deshilachados, hilos rasgados o rotos, abrasión, desgaste excesivo, correas alteradas o faltantes, quemaduras, daños por UV y por exposiciones al calor y quimicos.
- 2. Inspeccione todas las piezas en busca de deformaciones, grietas, corrosión, marcas profundas, rebabas, bordes afilados, cortes, rasguños, exposición al calor excesivo o productos químicos, u otros daños. Compruebe si hay piezas incompletas, sueltas o que funcionen incorrectamente.
- 3. Inspeccione los herrajes.
- a. Hebilla de ajuste seguro Secure-Fit (si está presente): Asegúrese de que ambas lengüetas de bloqueo enganchen por completo y funcionen sin problemas.
- b. Hebilla de conexión rápida Quick Connect (si está presente): Asegúrese de que ambos trinquetes enganchen y funcionen sin problemas.
- c. RaceFlex (si está presente): Asegúrese de que ambos trinquetes estén enganchados y funcionen sin problemas.
- Inspeccione todas las etiquetas. Las etiquetas deben estar presentes y legibles.

1	6	13	
2	15	17	3
Frente 4	11	14	Reverso
000	8		5

REG	REGISTRO FORMAL DE INSPECCIÓN						
ARTÍ- CULO	DESCRIOCIÓN	CANTI- DAD / UNIDAD	CÓDIGO (S) DE ESTADO	EVALUACIÓN GENERAL	COMENTARIOS		
		Co	mponentes de t	ela: cintas			
1	Correas de hombro (por encima de la hebilla del pecho)	2					
2	Correas del torso - frente (debajo de la hebilla del pecho)	2					
3	Correas del torso - espalda (debajo de la argolla en D)	2					
4	Correas de piernas	2					
5	Correa subpélvica	1					
		Con	nponentes de te	la: costuras			
6	Costuras de la hebilla del pecho	2					
7	Costuras de la hebilla piernas	2					
8	Costuras subpélvicas	2					
9	Indicadores de carga	2					
		Compo	onentes de meta	l: argolla en D			
10	Hebilla del pecho	1					
11	Perneras con hebillas de lengüeta	2					
12	Perneras Qwik-Fit	2					
13	Argolla en D trasera	1					
Componentes de plástico							
14	Remates de la cinta en piernas (si aplica)	2					
15	Remates de la cinta de pecho	2					
16	Porta ganchos (Lanyard Keeper)	2					
17	Etiquetas	5					

CÓGIDOS DE ESTADO/CÓDIGOS DE EVALUACIÓN GENERAL						
Componentes de tela: cinta		Componentes de metal				
CONDICIÓN		CÓDIGO DE EVALUACIÓN	CONDICIÓN		CÓDIGO DE EVALUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	GENERAL	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	GENERAL	
Cortes/Desgaste	W1		Deformado/Fracturado	M1		
Abrasión/Desgaste	W2	'P' = Aprobado	Marcas corroídas/Profundas	M2		
Parcialmente incompleto/ alterado	W3	Cinta aceptable	Incompleto/Suelto	МЗ	'P' = Aprobado	
Quemaduras/Exposición al calor	W4		Exposición al calor	M4	Metal aceptable	
Exposición a sustancias químicas	W5	'F' = Reprobado	Exposición a sustancias químicas	M5		
Otro	W6	Conta no aceptable	Rebabas/Bordes afilados	M6	'F' = Reprobado	
No hay cambio visible	W0		Cortes/Muescas profundas	M7	Metal no aceptable	
Componentes de tela: costuras		Mal funcionamiento	M8	metar no aceptable		
Hilo cortado/tirado/suelto	S1		Otro	M9		
Abrasión/Desgaste	S2	'P' = Aprobado	No hay cambio visible	M0		
Parcialmente incompleto/ Alterado	S3	Costura aceptable	Componentes	s de plástico		
Quemaduras/Exposición al calor	S4		Cortado/Roto	P1		
Exposición a sustancias químicas	S5	'F' = Reprobado	Desgaste por daño	P2	'P' = Aprobado	
Otro .	S6	Costura no aceptable	Incompleto/Suelto	P3	Plástico aceptable	
No hay cambio visible	S0		Quemaduras/Exposición al calor	P4		
			Exposición a sustancias químicas	P5	'F' = Reprobado	
			Otro	P6	Plástico no aceptable	
			No hay cambio visible	P0		

Inspección formal

MSA requiere que todos los arneses sean inspeccionados por una persona competente que no sea el usuario, a intervalos de no más de seis meses según la norma aplicable o según lo especifique un programa formal de protección contra caídas. Registre las inspecciones formales en el Registro de Inspección provisto. Perfore o marque con plumón indeleble la cuadrícula de inspección adjunta al arnés. No use un arnés con una fecha de inspección formal de más de seis (6) meses, a menos que esté previsto un programa de inspección formal. MSA recomienda que los arneses con fechas de inspección formales de más de seis (6) meses se etiqueten como "NO UTILIZABLES" y se retiren del servicio hasta después de la inspección formal.