Lunettes balistiques TecTor

Fiches techniques

TecTor



- Développées pour les forces de police et les militaires
- Très haute résistance à l'impact, testé selon la norme militaire STANAG 2920 (> 240 m/sec - testé décrit dans la norme STANAG 4296 §5,6)
- Oculaire totalement enveloppant pour une protection maximale des yeux.
- Branches réglables en longueur pour une adaptation parfaite au visage.
- Pont de nez et extrémités des branches souples
- Oculaires sont disponibles en différentes couleurs en fonction de l'application.
- Protection UV400 et revêtement anti-buée OptiRock durable et haute performance présentant d'excellentes propriétés anti-rayures, EN 166 "KN".
- Différentes teintes disponibles selon l'application:
  - Incolores pour permettre la meilleure visibilité and la meilleure reconnaissance des couleurs, protection UV-A-B-C 100%.
  - Ambrées (jaune) pour améliorer les contrastes dans les endroits poussiéreux ou avec présence de brouillard, meilleur perception des reliefs, protection UV-A-B-C 100%.
  - Oranges pour améliorer les contrastes mais également pour réduire l'éblouissement, protection UV-A-B-C 100%.
  - Fumées pour les environnements très ensoleillés ou très lumineux, protection UV-A-B-C 100%.
- Livré avec étui souple et cordon.











Robuste même en cas de tirs multiples
Chaque Tector a été testé avec des tirs de >230 m/sec sans perforations
(Stanag 2920; calibre 3,6mm; 0,325g)

Insert pour verres correcteurs

- Insert RX optionnel pour verres correctifs (jusqu'à 3,5 dioptries) peut être attaché facilement avec un pont de nez spécial





Données techniques

Général	
Poids	34 g
Longueur des branches	165-174 mm
Largeur totale	141 mm
Épaisseur de l'oculaire	2.2mm
Oculaire de base	Courbure 6.75
Taille de l'oculaire	56mm haut, 150mm diagonale
Matériau et teintes	
Conformité REACH	
Oculaire	Polycarbonate avec traitement Optirock conforme à EN 166 ("N" & "K")
Branche	Polycarbonate, noir mat
Nez	PVC (sans DEHP)
Charnière	Polycarbonate
Vis	Acier inoxydable
Marquages/homologations	
Norme	EN 166
Marquage de la monture	MSA EN 166-F CE
Marquage de l'oculaire	incolore : 2C-1.2 MSA 1 F CE ambré : 2-1.2 MSA 1 F CE orange : 2-1.7 MSA 1 F CE fume : 5-2.5 MSA 1 F CE
Classe de filtre	2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs) 2 (rayons ultraviolets) 5 (protection adéquate contre l'éblouissement)
Facteur d'échelle	1.2 transmission lumineuse ~89 % incolore; 1.2 transmission lumineuse ~84% pour ambré, 2.5 transmission lumineuse ~21 % fumé, 1.7 transmission lumineuse ~44 % pour orange,
Classe optique	1 (classe optimale, pour un port permanent)
Résistance mécanique	F (impact 45 m/s)
	Test report impact >240 m/s Stanag 4296, paragraphe 5/6
Filtre UV	UV400 (UV A-B-C) toutes teintes

Informations de commande

Chaque TecTor est livre avec une pochette souple & un cordon	
10158958	Lunettes,TecTor,Incolore,UV400,Optirock Anti-buée/Antirayures 12x
10158960	Lunettes,TecTor,Fumées,UV400,Optirock Anti-buée/Antirayures 12x
10158971	Lunettes,TecTor,Oranges,UV400,Optirock Anti-buée/Antirayures 12x
10158959	Lunettes,TecTor,Ambrées,UV400,Optirock Anti-buée/Antirayures 12x
10158972	Insert pour verres correcteur, 12x
D8241079	Liquide de nettoyage & antibuée 110 ml
D8133039	Lingettes nettoyantes (280)
10058134	Boîtier de rangement spuple (12x)
10081939	Boîtier de rangeùent dur (6x)
Packaging	
Individuel	1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN 39
Boîté *Unité de vente MSA*	12 pces avec code-barres EAN 13
Carton	Contient 12 boîtes, avec un code-barres EAN 128



Accessoires

Nettoyage & antibuée



Boîtiers de rangement

- 2 boîtiers de rangements optionnes avec crochets pour accroche ceinture





E-mail: info.fr@MSAsafety.com
Information non contractuelle –
Soumise à changement sans préavis.
Rev 00. Nov 2014