

V-Gard 520 Schutzhelm

Technisches Datenblatt

V-Gard 520 ist ein komfortabler Schutzhelm mit kurzem Schirm für Arbeiten in der Höhe oder engen Räumen. Die neuen Innenausstattungen und optionalen Kinnriemen ermöglichen einen stabilen Helmsitz selbst wenn der Träger sich vorne überbeugt. Aufgrund der Zertifizierung zur elektrischen Isolierung und Störlichtbogenprüfung ist V-Gard 520 zudem ein professioneller Elektrikerhelm.



Hauptvorteile des Helms

- Industrie-Schutzhelm mit kurzem Schirm für Arbeiten in der Höhe, engen oder geschlossenen Räumen
- 4 zertifizierte Kinnriemen in 2-, 3- und 4-Punkt Ausführung
- UV stabilisierte ABS Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit
- Verstärkte Seitenstabilität
- Regenrinne für Außenanwendungen
- 7 Helmschalen-Farben zur Auswahl
- Ideale Form und Euroslot zur Aufnahme von V-Gard Gesichtsschutzserie, MSA Gehörschutz oder MSA Schutzbrillen mit Kopfband
- Antistatisch nach EN 13463-1 ATEX Zonen 1, 2, 20, 21, 22
- Idealer Elektrikerhelm zugelassen nach EN 397 440V AC und EN 50365 1000 VAC; GS-ET-29 Klasse 2 Störlichtbogen geprüft
- Optional: Ausweißhalter für Helm Vorderseite, Kundenspezifische Bedruckung, Reflektierende Aufkleber, Namensaufkleber, Lampenhalterungen, Nackenschützer, Unterziehauben, Kühleinlagen



Hauptvorteile der Innenausstattung

- Zwei Kopfgrößenverstellsysteme Fas-Trac III oder Push-Key
- Fas-Trac III patentierte Ratschen-Schnelleinstellung mit innovativer federnder Rückseite für optimalen Komfort und Tragestabilität
- PushKey revolutionäre, wirtschaftliche Schieberverstellung die per Knopfdruck und Ein-Handbedienung funktioniert
- Kopfbänder gewebt aus Polyester: bieten hohen Tragekomfort bei allen Temperaturen sowie langfristig gute Stoßdämpfungseigenschaften
- Einzigartige Schnelleinstellung der Sitzhöhe des Helms durch Eindrücken der Textilbänder
- Zuverlässige Leistungsfähigkeit auch bei Feuchtigkeitseinfluss
- Tragekomfort sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen
- Aufgrund von nur 4 Kontaktpunkten ist eine gute Luftzirkulation am Kopf gegeben
- Schweißbänder: PVC abwischbar oder wechselbare, schweißabsorbierend



Fas-Trac III patentierte Ratschen-Schnelleinstellung



Push-Key innovative Schieberverstellung per Knopfdruck

V-Gard 520 Schutzhelm

Technisches Datenblatt

Materialien & Details	
Helmschale	Acrylonitrile Butadiene Styrene, UV Stabilisiert
Kopfband & Aufnahmen	LDPE (Low density polyethylene)
Textilbänder	Polyester
Gewicht	325 g mit Push-Key, 350 g mit Fas-Trac III
Kopfgrößen	52-64cm
Innenausstattungs-versionen (Details zur Innenausstattung sind im separaten Datenblatt zu finden)	1) Fas-Trac-III-Innenausstattung mit Ratsche, vernähtes PVC-Schweißband, abwischbar 2) Fas-Trac-III-Innenausstattung mit Ratsche, wechselbares, schweißabsorb. PREMIUM-Schaumstoff-Schweißband, waschbar 3) Push-Key-Innenausstattung mit Schiebееinstellung, vernähtes PVC-Schweißband, abwischbar 4) Push-Key-Innenausstattung mit Schiebееinstellung wechselbares, schweißabsorbierendes Schaumstoff-Schweißband
Zulassungen	
Norm	Zertifiziert EN 397:2012 Notified Body: UTAC
EN397 Grundanforderungen	Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Brennverhalten, Kinnriemenbefestigungen
EN397 Zusatzanforderungen	Sehr niedrige Temperaturen -30°C Elektrische Isolierung 440 VAC Seitliche Verformung LD
Weitere Zulassungen	<p>EN 13463-1:2001 INERIS ATEX Zertifikat Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen: - für Stäube Zone 20, 21, 22 und für Gase/Dämpfe Zone 1 und 2; nach Explosionsgruppe IIA - Untertage: uneingeschränkt zugelassen</p> <p>EN 50365 Elektrische Klasse 0 für Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V AC und 1500 V DC (Markierung per Aufkleber nach Anfrage!)</p> <p>GS-ET-29 Klasse 2 Störlichtbogen geprüft im Zusammenhang mit ausgewählten V-Gard Visieren</p>
Empfohlene Produktlebensdauer	
Produktlebensdauer	<p>5 Jahre Die Lebensdauer des Helmes beginnt, wenn dieser tatsächlich vom Arbeitnehmer eingesetzt wird. Das Datum der ersten Verwendung sollte auf den "1st-Use-Sticker" notiert und in den Helm geklebt werden (ein Blatt mit 20 Aufklebern pro Helmlieferung 20St)</p>
Innenausstattung	Auszutauschen bei Beschädigung oder Verschmutzung
Helmschale	<p>3 Jahre Lagerfähigkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (eingraviertes Datumscode in Schale) bei Lagerung in geeigneter Umgebung (darf nicht UV Licht, Chemikalien oder Verschmutzung ausgesetzt sein). Erst ab Einsatzbeginn gilt MSAs Produktlebensdauer-Empfehlung von 5 Jahren.</p> <p>Für Schutzhelme gemäß EN 50365, Klasse 0: empfohlene Lagertemperatur 20 ±15 °C, um die Leistung zu gewährleisten</p>
Verpackung	
Einzel	1 Helm mit Innenausstattung in einem Polybeutel, aufgedruckte Gebrauchsanleitung



V-Gard 520 Schutzhelm

Technisches Datenblatt

Helmschale	V-Gard 520 mit FasTrac III Ratscheneinstellung, wechselbares Premium Schweißband	V-Gard 520 mit FasTrac III Ratscheneinstellung mit fest vernähtem PVC Schweißband	V-Gard 520 mit Push-Key Schiebeeinstellung, wechselbares Schaumstoff-Schweißband	V-Gard 520 mit Push-Key Schiebeverstellung mit fest vernähtem PVC Schweißband
Weiß	GV919-00A0000-000	GV912-00A0000-000	GV913-00A0000-000	GV911-00A0000-000
Gelb	GV929-00A0000-000	GV922-00A0000-000	GV923-00A0000-000	GV921-00A0000-000
Rot	GV939-00A0000-000	GV932-00A0000-000	GV933-00A0000-000	GV931-00A0000-000
Grün	GV949-00A0000-000	GV942-00A0000-000	GV943-00A0000-000	GV941-00A0000-000
Blau	GV959-00A0000-000	GV952-00A0000-000	GV953-00A0000-000	GV951-00A0000-000
Orange	GV969-00A0000-000	GV962-00A0000-000	GV963-00A0000-000	GV961-00A0000-000
Leuchtend Orange	GV999-00A0000-000	GV992-00A0000-000	GV993-00A0000-000	GV991-00A0000-000
MIT 4 Punkt Kinnriemen INSTALLIERT =				
Weiß	GV919-60A0000-000	GV912-60A0000-000	GV913-60A0000-000	GV911-60A0000-000
Gelb	GV929-60A0000-000	GV922-60A0000-000	GV923-60A0000-000	GV921-60A0000-000
Rot	GV939-60A0000-000	GV932-60A0000-000	GV933-60A0000-000	GV931-60A0000-000
Grün	GV949-60A0000-000	GV942-60A0000-000	GV943-60A0000-000	GV941-60A0000-000
Blau	GV959-60A0000-000	GV952-60A0000-000	GV953-60A0000-000	GV951-60A0000-000
Orange	GV969-60A0000-000	GV962-60A0000-000	GV963-60A0000-000	GV961-60A0000-000
Leuchtend Orange	GV999-60A0000-000	GV992-60A0000-000	GV993-60A0000-000	GV991-60A0000-000
Reflektierende Aufkleber in drei verschiedenen Farben und Formen können ebenfalls fertig angebracht bestellt werden, am besten im V-Gard Excel Konfigurator auszuwählen.				

Zubehör & Ersatzteile

10148055	4 Pkt. Kinnriemen Textil
9100001	2 Pkt. Kinnriemen Textil
B0259378	2 Pkt. Kinnriemen Elastikband
10147559	3 Pkt. Kinnriemen Textil, Befestigung an Fas-Trac
GA90006	Halterung für MSA Korbbrillen zur Anbringung an V-Gard 520/500 Regenrinne
10153518	Ersatzteil: Fas-Trac III Premium-Schaumstoff-Schweißbänder waschbar (10 Stück)
3335612-SP	Ersatzteil: Push-Key-Schaumstoff-Schweißbänder (10 Stück)
10162752	Fas-Trac-III-Innenausstattung mit Ratsche, vernähtes PVC-Schweißband, abwischbar
10162755	Fas-Trac-III-Innenausstattung mit Ratsche, wechselbares, schweißabsorb. PREMIUM-Schaumstoff-Schweißband, waschbar
10162508	Push-Key-Innenausstattung mit Schiebeeinstellung wechselbares, schweißabsorbierendes Schaumstoff-Schweißband
10162507	Push-Key-Innenausstattung mit Schiebeeinstellung, vernähtes PVC-Schweißband, abwischbar
696688	Schweißbänder beige Frottee Baumwolle mit Druckknöpfen, waschbar (10 Stk)
GA90005	Nackenschutz PVC
Optionen und Zubehör	Helmbedruckung, Ausweishalter, Helmadaptierbarer Gehörschutz, Visiere, Lampenhalter, Unterziehhauben, Kühleinlagen, Aufkleber, etc.

