

Lijnklem Easy Move met veiligheidslijn

Verticale veiligheidslijnkit



Het Easy Move toestel met veiligheidslijn wordt gebruikt voor tijdelijke valbescherming op ladders of tijdens het klimmen. Dit systeem kan ook worden gebruikt als tweede veiligheidslijn voor hangende positioneringssystemen, gebruikt door bouw-/constructie-inspecteurs, ramenwassers en onderhoudspersoneel.

De verticale veiligheidslijnkit bestaat uit 11 mm dik polyamide touw van 15, 20, 25 of 30 m lengte met ingenaaide ogen, Easy Move toestel en draagtas.



Kenmerken en voordelen

Kenmerken	Voordelen
Alles-in-één valbescherming	Touwafstelelementen en geleide valbescherming
Licht in gewicht en compact	Voor comfortabel gebruik en draaggemak
Ontwikkeld voor grip op vuile of met ijs bedekte touwen	Uitstekende prestatie in de meest ruige omstandigheden
Twee functiemodi	REST – positie in klimhulpmodus/afstelling vanglijn GO – positie in valbeschermingsmodus



Productspecificaties

Materiaal	
Veiligheidslijn	11 mm dik polyamide touw met breeksterkte ≥ 22 kN
Easy Move toestel	Aluminium en staal
Technisch specificaties	
Bedrijfstemperatuur	-30°C en +40°C
Maximale capaciteit voor personen	100 kg
Gewicht van Easy Move toestel	190 g
Minimaal aanbevolen vrije ruimte	3,5 m
Certificering	
EU	EN 12841:2006 EN 353-2:2002 EN 358:1999

Bestelinformatie

Omschrijving	Ond.nr.
Lijnklem Easy Move, kit inclusief 15 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas	10164578
Lijnklem Easy Move, kit inclusief 20 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas	10164579
Lijnklem Easy Move, kit inclusief 25 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas	10164580
Lijnklem Easy Move, kit inclusief 30 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas	10164611

Omschrijving	Ond.nr.
11 mm dik touw, 15 m, Easy Move	10177638
11 mm dik touw, 20 m, Easy Move	10177639
11 mm dik touw, 25 m, Easy Move	10177640
11 mm dik touw, 30 m, Easy Move	10177651