

Rescatadores Workman® y Dynevac® II



Porque toda vida tiene un **propósito...**

Rescatador Workman

Protección fácil, rápida e intuitiva contra las caídas con función integrada de recuperación bidireccional. Montaje rápido; exclusivo soporte integral que utiliza el pasador presente en el trípode. Puede usarse como dispositivo retráctil autónomo, ya que el asa portadora puede usarse como enganche de fijación.

Características estándar:

- Capacidad de hasta 400 libras (181 kg) para personal
- Cable de 3/16 pulgadas (5 mm) galvanizado o de acero inoxidable
- Soporte de montaje integrado
- Interruptor con código de color para la activación del mecanismo de recuperación
- Asa portadora ergonómica, de acero inoxidable, que puede utilizarse también como punto de conexión de fijación
- Amortiguador incorporado
- Resistente envoltorio de aluminio con amortiguadores termoplásticos
- Gancho de seguridad giratorio de bloqueo automático con indicador de carga
- Asa de manivela plegable, para un fácil almacenamiento
- RFID habilitada
- Cumple con todas las reglamentaciones OSHA y ANSI Z359.14

			ANSI	CSA
RESCATADOR WORKMAN	10158177	Rescatador Workman, cable galvanizado, 50 pies (15 m)	■	
	10158178	Rescatador Workman, cable de acero inoxidable, 50 pies (15 m)	■	

Especificaciones

- **Peso neto**
16.3 kg (incluyendo el soporte)
- **Material del asa de la manivela**
Acero al carbono galvanizado
- **Material del envoltorio**
Aluminio fundido
- **Relación de transmisión de subida y bajada**
Relación de transmisión: 5:1
- **Distancia máxima de caída libre**
2 pies (0.6 m)
- **Distancia máxima de desaceleración**
54 pulgadas (1.4 m)
- **Fuerza de detención máxima**
1800 libras (8 kN)



Rescatador Workman
N.º de parte 10158177

Cordón autorretráctil Dynevac II, modelo reconfigurable en el campo

- Funciones de recuperación en emergencias
- Pasa fácil y rápidamente de la modalidad de detención de caídas a la de recuperación
- Le permite al usuario cambiar en el campo de la modalidad de recuperación a la de detención de caídas
- Fácil uso; listo para la recuperación inmediata en situaciones de emergencia
- Tras la detención de caídas o la recuperación, la unidad puede volver a utilizarse tras una inspección por parte de una persona competente
- Detiene las caídas y permite efectuar subidas y bajadas de emergencia para entrar en espacios confinados
- Disponible con longitudes de línea de 50 y 95 pies (16 y 30 m)
- Mecanismo amortiguador incorporado que limita las fuerzas de detención de caídas
- Cumple con todas las reglamentaciones OSHA, Z359.14 y CSA, según se indica en la siguiente tabla

Especificaciones

- Velocidad de bloqueo de 4.5 pies (1.4 m) por segundo y amortiguador incorporado
- Cable de 3/16 pulgadas (5 mm) de acero inoxidable
- Gancho de seguridad giratorio de bloqueo automático, galvanizado, de acero forjado con indicador de carga
- 3 mecanismos de frenado independientes, accionados por levas, impiden la congelación en condiciones de hielo o corrosión
- Velocidad promedio de subida de 25 pies (7,6 m) por minuto

			ANSI	CSA
CORDONES AUTORRETRÁCTILES DYNEVAC II	10007782	Cordón autorretráctil de 50 pies (16 m) con rescatador de emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16 pulgadas (5 mm) de diámetro		■
	10007783	Cordón autorretráctil de 95 pies (30 m) con rescatador de emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16 pulgadas (5 mm) de diámetro		■
	10127293	Cordón autorretráctil de 50 pies (16 m) con rescatador de emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16 pulgadas (5 mm) de diámetro	■	
	10127295	Cordón autorretráctil de 95 pies (30 m) con rescatador de emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16 pulgadas (5 mm) de diámetro	■	



Cordón autorretráctil Dynevac II
con rescatador de emergencia
N.º de parte 10127293

Nota: Este boletín proporciona únicamente una descripción general de los productos ilustrados. Si bien se describen los usos y funciones de los productos, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia que estos sean utilizados por personas sin la debida formación o capacitación y sin haber leído detenidamente y comprendido las instrucciones de uso con las respectivas advertencias y recomendaciones.

Solo allí se encuentra la información detallada completa para el correcto uso y cuidado de estos productos.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
Teléfono 724-776-8600
www.MSAsafety.com

Centro de atención al cliente EE. UU.
Teléfono 1-800-MSA-2222
Fax 1-800-967-0398

MSA Canadá
Teléfono 1-800-MSA-2222
Fax 1-800-967-0398

MSA México
Teléfono 01 800 672 7222
Fax 52-44 2227 3943

MSA Internacional
Teléfono 724-776-8626
Número gratuito 1-800-672-7777
Fax 724-741-1553
Correo electrónico msa.international@msasafety.com