

Wyciągarka MSA Workman

Specyfikacja produktu



Wyciągarka MSA Workman została zaprojektowana dla podnoszenia, opuszczania oraz pozycjonowania personelu i materiałów, a także działań ratunkowych w ograniczonych przestrzeniach. Należy ją używać z trójnogiem MSA Workman, co stanowi kompletny system niewymagający dodatkowych narzędzi.



Zastosowania

- Budowa
- Przemysł petrochemiczny
- Zakłady utylizacyjne
- Przemysł ogólny
- Transport

Cechy i zalety

Właściwości	Korzyści
Podłączenie sworznia trójnogu	- Szybkie mocowanie - Pasuje bezpośrednio do trójnogu MSA Workman - Nie są konieczne dodatkowe mocowania lub narzędzia
Mechanizm nawijania	Powoduje równe nawijanie linki na bębnie
Wbudowane sprzęgło	Zapobiega powstawaniu urazów w przypadku zablokowania się osoby podnoszonej
Podwójny system hamowania	Zapewnia dodatkową ochronę
Wbudowany pochłaniacz energii	Utrzymuje siły poniżej 6 kN
System RFID	Pozwala na łatwe śledzenie urządzenia
Trwała termoplastyczna obudowa	Wytrzymała i lekka
Praktyczna torba przenośna	Łatwy i wygodny transport



Specyfikacja produktu

Materiały	
Pokrywa	Plastik oraz guma
Ramka	Stal ocynkowana
Piasta	Aluminium
Linka	Grubość 5 mm, nieobrotowa, stal nierdzewna/galwanizowana
Zakończenie	Stalowy zatrzasknik obrotowy
Dane techniczne	
Maksymalna siła hamowania	6 kN
Konieczna inspekcja	Co 6 miesięcy
Maksymalna wydajność	225 kg
Maksymalna wydajność w przypadku osób	140 kg
Ciężar (jednostka 20 m)	12,7 kg bez torby do przenoszenia 13,4 kg z torbą do przenoszenia
Certyfikacja	
Europa	EN 1496 klasa B Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC



Informacje o zamówieniach

Nr części	Opis
10147296	Wyciągarka MSA Workman, 20 m, linka ze stali nierdzewnej
10147567	Wyciągarka MSA Workman, 15 m, linka ze stali nierdzewnej
10147566	Wyciągarka MSA Workman, 10 m, linka ze stali nierdzewnej
10153830	Wyciągarka MSA Workman, 20 m, linka ze stali galwanizowanej
10153829	Wyciągarka MSA Workman, 15 m, linka ze stali galwanizowanej
10153828	Wyciągarka MSA Workman, 10 m, linka ze stali galwanizowanej

