

	Caractéristiques	Avantages
FACILE À UTILISER	Installation simple	Économise du temps et promeut la bonne utilisation
	Ligne de hauteur maximum sur les pattes du trépied	La ligne de hauteur maximum vous permet d'installer rapidement et facilement le trépied à sa hauteur maximum sans avoir à compter les trous
	Pattes se verrouillant automatiquement en position ouverte	Facilité d'installation et sécurité accrue
	Support intégré exclusif utilisant la goupille de trépied existante	Moins de pièces de fixation permettant une installation plus rapide
	Pattes télescopiques (jusqu'à 2,4 m (8 pi) de haut)	Permet un entreposage compact et un ajustement de la hauteur pour de nombreuses applications
	Pattes en aluminium anodisé et tête en aluminium	Réduit le poids pour une plus grande portabilité
	Accessoires pouvant se fixer à l'une ou l'autre des pattes	Simplifie l'installation et est encore plus facile à utiliser
	Équipement d'entrée et de récupération fixé à l'extérieur des pattes du trépied	Fournit un dégagement optimal à l'intérieur et sous le trépied afin d'encombrer les travailleurs qui entrent ou sortent de l'espace clos
DURABLE	Mécanisme interne de verrouillage de la position des jambes (tête)	Empêche l'affaissement de la patte si le trépied est déplacé durant son utilisation
	Chaînes de retenue avec goupille de verrouillage des pieds résistantes aux coupures	Durée de vie utile accrue et durabilité améliorée
	Pieds antidérapants avec sangle de soutien à la base des jambes	Stabilité et force améliorées du système entier
VERSATILE	Sangle de soutien à la base des jambes qui se convertit en courroie de transport pratique	Procure un moyen simple de transporter le trépied vers et depuis les chantiers
	Pattes comportant des réglages par incrément de 4 po afin d'améliorer la stabilité du trépied lorsqu'il est utilisé en terrain accidenté	Installation facile et ajustement indépendant des pattes pour répondre aux exigences particulières de l'application

Remarque : Ce bulletin d'information ne renferme qu'une description générale des produits présentés. Bien que les capacités de rendement et d'utilisation y soient décrites en détail, ces produits ne doivent être utilisés sous aucun prétexte par des personnes sans formation ou non qualifiées. Seules les personnes ayant lu attentivement et compris toutes les instructions, ainsi que tous les avertissements ou mises en garde s'il y a lieu, pourront les utiliser. Seuls ces documents pertinents renferment les renseignements complets et détaillés relatifs à l'emploi et à l'entretien de ces produits.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 É.-U.
Téléphone 724-776-8600
www.MSAsafety.com

U.S. Customer Service Center
Téléphone 1-800-MSA-2222
Télécopieur 1-800-967-0398

MSA Canada
Téléphone 1-800-672-2222
Télécopieur 1-800-967-0398

MSA Mexico
Téléphone 01 800 672 7222
Télécopieur 52 - 44 2227 3943

MSA International
Téléphone 724-776-8626
Sans frais 1-800-672-7777
Télécopieur 724-741-1553
Courriel msa.international@msanet.com