

	Características	Ventajas
FÁCIL DE USAR	Montaje sencillo	Ahorra tiempo y promueve un uso correcto
	Línea de altura máxima en las patas del trípode	La línea de altura máxima permite montar el trípode fácil y rápidamente a la altura máxima sin necesidad de contar los agujeros
	Las patas se bloquean automáticamente en posición abierta	Fácil montaje y mayor seguridad
	El exclusivo soporte integral utiliza el pasador presente en el trípode	Menos piezas de enganche para un montaje más veloz
	Patatas telescópicas (hasta 8 pies (2.4 m) de altura)	Un volumen más compacto para el almacenamiento y altura ajustable para numerosas aplicaciones
	Patatas de aluminio anodizado y cabeza de aluminio	Menor peso para facilitar el transporte
	Los accesorios pueden engancharse en cualquiera de las patas	Facilita el montaje y el uso
DURADERO	Equipo de entrada/recuperación enganchado en la parte externa de las patas del trípode	Presenta las distancias ideales en la parte interna/baja del trípode para evitar interferencias con la entrada/salida de los trabajadores del lugar confinado
	Mecanismo interno de bloqueo de las patas (cabeza)	Evita que las patas se doblen si el trípode se mueve durante el uso
	Cadenas de retención de los pasadores resistentes al corte	Mayor durabilidad
VERSÁTIL	Bases antideslizantes con correa de soporte integral en la base de la pata	Mayor estabilidad y resistencia del sistema entero
	La correa de soporte de la base de la pata se convierte en una cómoda correa portadora	Fácil desplazamiento del trípode a y de los lugares de trabajo
	Las patas presentan ajustes graduales de 4 pulgadas (10 cm) que mejoran la estabilidad del trípode cuando se utiliza en superficies irregulares	Fácil montaje y ajuste individual de las patas para exigencias especiales de aplicación

Nota: Este boletín proporciona únicamente una descripción general de los productos ilustrados. Si bien se describen los usos y funciones de los productos, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia que estos sean utilizados por personas sin la debida formación o capacitación y sin haber leído detenidamente y comprendido las instrucciones de uso con las respectivas advertencias y recomendaciones. Solo allí se encuentra la información detallada completa para el correcto uso y cuidado de estos productos.



MSA – The Safety Company
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066 USA
 Teléfono 724-776-8600
www.MSAsafety.com

Centro de atención al cliente EE. UU.
 Teléfono 1-800-MSA-2222
 Fax 1-800-967-0398

MSA Canadá
 Teléfono 1-800-672-2222
 Fax 1-800-967-0398

MSA México
 Teléfono 01 800 672 7222
 Fax 52 - 44 2227 3943

MSA Internacional
 Teléfono 724-776-8626
 Número gratuito 1-800-672-7777
 Fax 724-741-1553
 Correo electrónico msa.international@msanet.com