



left/RIGHT

[left/RIGHT CutOff Pro]

Innovativ design

Individuella kåpor för vänster och höger öra

Anatomiskt utformade tättningsringar

Stora kåpor med bättre plats för öronen

Ljudnivåerna från mikrofoner och högtalare är begränsad till max 82 dB(A)

- Bullernivå-reglerande hörselskydd:
- Medger samtal med arbetskamrater
- Tillåter användaren att höra varningsljud
- Förstärkning av svaga ljud
- Batterisparfunktion
- Varning för låg batterinivå
- AUX-ingång för anslutning av MP3 eller kom radio





left/RIGHT CutOff Pro Medium, Headband 10111789

EN352-1:2002, EN352-4:2001 och EN352-6:2002: SNR=27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=15 dB

Frekvens [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medelvärde [dB]	13.8	10.5	16.4	25.4	32.8	30.5	39.6	37.7
Stdavvik. [dB]	3.7	2.6	2.5	2.5	1.8	2.3	2.3	3.0
APV-värde [dB]	10.1	7.9	13.9	22.9	31.0	28.2	37.3	34.7

left/RIGHT CutOff Pro Medium, Helmet Mounted 10111823

EN352-3:2002, EN352-4:2001 and EN352-6:2002: SNR=27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB,

Frekvens [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medelvärde [dB]	11.7	12.9	16.7	24.7	31.8	30.8	40.1	35.1
Stdavvik. [dB]	3.1	2.7	2.1	3.3	2.4	2.4	2.5	3.1
APV-värde [dB]	8.6	10.2	14.6	21.4	29.4	28.4	37.6	32.0