

Ехнические характеристики

Вес	225 г (вместе с батареями)
Размеры	100 x 75 x 45 мм (В x Ш x Г)
Защита от пыли и влаги	IP67
Частоты	2,6 – 3,0 kHz
Индикатор работы	Двухцветный светодиод
Тревога	95 дБ на расстоянии 3 м; 2 сверхярких светодиода
Предупредительный сигнал	2 импульса в секунду со сниженной громкостью
Основной сигнал	3 импульса в секунду с максимальной громкостью
Батареи	2 AA аккумуляторы
Продолжительность работы батарей	>200 часов в режиме ожидания; 10 часов в режиме подачи тревоги
Гарантия	2 года (исключая батарею)

Сертификаты

ATEX II 1G EEx ia IIC T4; I M1 Ex ia I;
–20 °C – +55 °C
AUS/NZ N10132
GA 401-2002

Испытания

EMC (2004/108/EC):
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

MIL-STD-810E

Огнестойкость по: EN 137

EN 60529 (IP 67)

JCDD/38 (для UK)

Коррозионная стойкость по:
EN 60068-211

Информация для заказа

10088031	motionSCOUT
10088032	motionSCOUT K (версия с ключом)
10088033	motionSCOUT T (с температурным датчиком)
10088034	motionSCOUT K-T (версия с ключом и температурным датчиком)
10088475	motionSCOUT R (с отменой принудительной тревоги)
10088476	motionSCOUT K-R (версия с ключом и отменой принудительной тревоги)
10088477	motionSCOUT T-R (с температурным датчиком и отменой принудительной тревоги)
10088478	motionSCOUT K-T-R (версия с ключом, температурным датчиком и отменой принудительной тревоги)
10091539	motionSCOUT K-UK (версия с ключом, соответствует JCDD/38)
10091540	motionSCOUT K-T-UK (версия с ключом, температурным датчиком, соответствует JCDD/38)
10089042	Ключ для motionSCOUT
10094369	Кронштейн и карабин для motionSCOUT (5 шт.)
10094370	Запасные клипсы для motionSCOUT (5 шт.)

Контактная информация

Головной офис в
Восточной Европе
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Poland
Tel. +48 22 711 50 33
Fax +48 22 711 50 19
E-mail eer@msa-europe.com
www.msa-russia.ru

Мы оставляем за собой право
на технические изменения
ID 01-318.8 RU/05/11.11

ООО «МСА Сейфети»
Походный проезд д. 14.
125373 Москва
Россия
Тел. +7 495 921-1370
Факс +7 495 921-1368
E-mail msa-moscow@msa-europe.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tél. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tél. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com



motionSCOUT

Новое поколение персональных сигнализаторов

Новое поколение персональных сигнализаторов motionSCOUT определяет отсутствие движения пользователя и подает сигнал тревоги. Для большей безопасности, сигнал тревоги может быть подан принудительно.

motionSCOUT невероятно прост в использовании. Чувствительный электронный датчик движения распознает нормальные движения тела.

Не требующий обслуживания и прочный motionSCOUT обеспечивает экономию затрат.

Области применения

motionSCOUT применяется не только при тушении пожаров и выполнении спасательных операций, но и при выполнении коммунальных работ, работах в тоннелях и на промышленных предприятиях.

Он может применяться в любой области, где человек может столкнуться с опасной средой или работает в ней. Наиболее применим этот прибор в промышленности, где его пользователи могут работать поодиночке.

В качестве примеров подобного применения можно назвать зачистки танков, работа на складах или в шахтах, где motionSCOUT обеспечивает высочайший уровень личной безопасности.



Прочный корпус

Корпус прибора motionSCOUT компактен, прочен, водонепроницаем (IP 67) и пригоден для использования в тяжелейших условиях. Уплотнение между частями корпуса обеспечивает водонепроницаемость даже после смены батарей.

С помощью жесткой клипсы motionSCOUT может быть надежно закреплен на плечевом или поясном ремне.

Распознаваемая система сигнализации

Надежная система звуковой сигнализации с громкостью звука в 95 дБ на расстоянии 3 м и сверхяркими светодиодами. В случае отсутствия движения в течение ~25 секунд срабатывает предварительная тревога. Через 15 секунд активируется основной сигнал.

Низкая стоимость обслуживания

motionSCOUT не требует обслуживания, кроме замены AA батареек по мере необходимости. Работа в режиме ожидания составляет более >200 часов в режиме ожидания; 10 часов в режиме подачи тревоги.



Простота использования

Две кнопки обеспечивают простоту и интуитивность в работе с прибором. С помощью большой кнопки вручную включается сигнал тревоги, а меньшая служит для включения прибора. В целях увеличения безопасности выключение устройства motionSCOUT производится одновременным удержанием двух кнопок.

Двухцветные светодиоды отображают работоспособность устройства: зеленый – готовность к работе, красный – необходимость смены батарей.



Различные версии

Существует несколько версий устройства motionSCOUT. Версия с ключом (включение происходит при вынимании ключа из устройства) обеспечивает возможность организации учета. Ключи собираются на командном посту (например, используется контрольная панель MSA CONTROL E 10050271).

Таким образом на командном посту контролируется количество задействованных в операции людей, что делает поиск и спасение возможных пострадавших более быстрым и эффективным.

Температурный датчик motionSCOUT T подает сигнал в случае выхода температур за рамки допуска. Это обеспечивает дополнительную безопасность для пользователя. С помощью одной кнопки сигнал тревоги может быть подан принудительно.

С помощью одной кнопки сигнал тревоги может быть подан принудительно.