

Tekniska data

Vikt	230 g (inkl. batteri)
Mått	100 x 75 x 45 mm (H x B x D)
Kapsling	IP67
Frekvens	2,6 – 3,0 kHz
Funktionsindikator	tvåfärgad lysdiod
Alarm	95 dB vid 3 m; 2 ultrastarka lysdioder
Varningssignal	2 signaler/s vid reducerad ljudstyrka
Alarmsignal	3 signaler/s vid max ljudstyrka
Batteri	2 st AA-celler
Batterilivslängd	200 timmar i beredskapsläge; 10 timmar vid alarm
Garanti	2 år (gäller ej batteri)

Beställningsinformation

10088031	motionSCOUT
10088032	motionSCOUT K (nyckelversion)
10088033	motionSCOUT T (temperatursensor)
10088034	motionSCOUT K-T (nyckelversion, temperatursensor)
10088475	motionSCOUT R (manuell alarmåterställning)
10088476	motionSCOUT K-R (nyckelversion, manuell alarmåterställning)
10088477	motionSCOUT T-R (temperatursensor, manuell alarmåterställning)
10088478	motionSCOUT K-T-R (nyckelversion, temperatursensor, manuell alarmåterställning)
10091539	motionSCOUT K-UK nyckelversion, godkänd enligt JCDD/38
10091540	motionSCOUT K-T-UK nyckelversion, temperatursensor, godkänd enligt JCDD/38
10089042	motionSCOUT reservnyckel
10094369	motionSCOUT fästen & karbiner (5 st)
10094370	motionSCOUT reserv clips (5 st)

Dessa produkter distribueras av

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. +46 (0)40 699 07 70
Fax. +46 (0)40 699 07 77
E-mail info@msanordic.se
www.msanordic.se

Medlem av
BPS

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1517
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

Reservation för ändringar
ID 01-318.8 SE/05/10.11

MSA
The Safety Company



motionSCOUT

Framtidens PASS-Rörelselarm

motionSCOUT är utvecklad för att minska söktiden av nödställd rökdykare och därmed höja den personliga säkerheten. Larmfunktionen är helautomatisk men kan givetvis också aktiveras manuellt av användaren.

motionSCOUT är extremt enkel att använda. Den känsliga elektroniska rörelsedetektorn märker alla normala kroppsrörelser. motionSCOUT är service och underhållsfri.

MSA
The Safety Company

Tillämpningar

motionSCOUT är inte bara lämplig för brandsläcknings- och räddningsoperationer, utan även för sök- och räddningsuppdrag i stadsmiljö, insatser i tunnlar och industriella tillämpningar.

Generellt är produkten lämplig för personer som arbetar i potentiellt farlig miljö. Detta gäller framför allt i sammanhang där människor kan behöva arbeta ensamma.

Till exempel vid tankrengöring, i höglager eller i siloanläggningar ger motionSCOUT kompromisslös säkerhet.



Robust utförande

motionSCOUT är kompakt, robust och vattentät (IP67). Enheten är byggd för att tåla hårda tag. Den integrerade tätningen mellan kapslingens över- och underdel säkerställer vattentäthet även efter batteri-byte.

Det robusta upphängningsclipet gör det enkelt att fästa motionSCOUT stadigt vid axelrem eller bälte.

Tydligt alarm

Det överlägsna alarmsystemet består av ett distinkt akustiskt alarm på 95 dB vid 3 m avstånd, kombinerat med mycket ljusstarka lysdioder. Om användaren slutar röra på sig ljuder en varning med reducerad ljudstyrka efter ca 25 sekunder. Efter ytterligare 15 sekunder utan rörelse hos användaren ger enheten fullt alarm.

Låg total ägandekostnad

motionSCOUT är underhållsfri. Det enda som behöver bytas är standardbatterierna av typ AA. Extremt lång beredskapstid >200 timmar, och kapacitet för 10 timmars kontinuerligt alarm.



Enkel användning

Två knappar gör hanteringen mycket enkel och intuitiv. De stora knapparna aktiverar det manuella alarmet medan den mindre används för att sätta på enheten. För extra säkerhet kan motionSCOUT stängas av endast genom att man trycker på båda knapparna samtidigt.

En tvåfärgad lysdiod visar att enheten är driftklar, en grön indikerar korrekt funktion och en röd att batterispänningen är låg.



Olika versioner

Det finns olika versioner av motionSCOUT för att passa olika tillämpningar. Nyckelversionen (PÅ genom att nyckeln tas ut) förbättrar spårbarheten. Alla nycklar förvaras vid insatscentralen (t.ex. på nyckeltavlan MSA CONTROL E 10050271).

Därmed har insatscentralen kontroll över antalet personer i arbete, så att eventuella skadade personer kan sökas snabbare och effektivare.

Temperatursensorn i motionSCOUT T löser ut när en viss temperatur överskrids. Detta ger användaren ytterligare säkerhet.

Funktionen för manuell återställning ger möjlighet att hantera falska alarm.