



motionSCOUT 新一代消防员呼救器

配备高灵敏度电子运动感应器



- **motionSCOUT** 新一代消防员呼救器能安全系统监测身体运动，并在运动停止时自动激活警报。为增强安全性，该警报功能同样可以手动激活。
- **motionSCOUT** 新一代消防员呼救器使用非常简便。其高灵敏度电子运动感应器能识别所有正常的身体运动。
- **motionSCOUT** 新一代消防员呼救器为您提供百分百的个人安全保障。

【应用场合】

motionSCOUT新一代消防员呼救器不仅仅适用于消防及救援行动，同时也能胜任城市搜救、隧道勘测及其他诸多工业应用。该产品适用于具有潜在危险的环境或是在其中工作的情况下。尤其是在人们需要独立工作的行业。例如：水箱清洗工作、在立体仓库中的工作，或在矿井中的工作。

工 作 安 全 · 家 人 安 心



梅思安·安全设备

motionSCOUT



产品主要性能及特点

【操作简便】

操作仅需两个按钮，非常直观简便。大按钮用来激活手动警报，小按钮用来启动呼救器。为了增加安全性，motionSCOUT消防员呼救器只有在同时按住两个按钮后才能关闭。

双色指示灯能清楚地显示呼救器的状态，绿色表明正在运行，红色则说明电池电量偏低。

【设计坚固】

motionSCOUT消防员呼救器设计紧凑、坚固耐用，性价比高。防护等级达到IP 67，防水防尘，且能承受最恶劣的使用环境。

上部与下部外壳之间的一体化垫圈使呼救器本身在更换电池后也仍具有极佳的防水性。

坚固的挂钩，能够简便安全地将呼救器放置于肩带或腰带上。

【独特警报系统】

出色的警报系统，在3米范围内可听到95分贝特殊声音警报及高亮度指示灯组成。在无动作的情况下，30秒后预警报响起，音量略小。若此后15秒内仍无任何动作，则全音警报就会响起。

【使用成本低】

motionSCOUT消防员呼救器无须维护，仅需要在必要时更换价格低廉的标准AA电池。其最长待机时间超过200小时，最长持续警报时间能达到10小时

【配置多样】

motionSCOUT消防员呼救器有多种型号以满足不同的使用需要。带钥匙式[通过外拉钥匙启动]提升了可靠性。在事故管控中心集中放置钥匙[如：通过MSA CONTROL E 10050271的监控板]这样，事故管控中心就能始终掌控行动中的人员数量，并能更为快速高效地搜救配备了该呼救器的受伤人员。

motionSCOUT消防员呼救器的温度感应器在工作环境温度超出规定范围时自动启动，从而进一步保障使用者的安全。而通过手动警报重设功能，您就可以处理意外的虚警情况了。

技术指标

重量	230 g [含电池]
尺寸	100x75x45mm [高x宽x深]
外壳材质	铸模工程材料
防水防尘	IP 67
频率	2.6-3.0 kHz
功能指示灯	双色指示灯
警报音量	在3米处达95 dB; 2盏高亮指示灯
预警报	2次信号/秒，音量略低
全警报	3次信号/秒，最高音量
电池	2节5号AA LR6 电池
电池寿命	待机时间200小时; 警报时间10小时
保质期	2年 [不含电池]
认证	ATEX II 1G Eex ia IIC T3/T4 防爆认证 -20° C到+55° C GA 401-2002
测试	电磁兼容性[2004/108/EC]: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 军用标准 MIL-STD-810E 火焰吞没测试参照EN 137标准 EN 60529 [IP 67] JCDD/38[英国标准] 防腐蚀性: 符合EN 60068-2-11

订购信息

10088031	motionSCOUT 消防员呼救器
10088032	motionSCOUT K [带钥匙式] 消防员呼救器
10088033	motionSCOUT T [含温度感应器] 消防员呼救器
10088034	motionSCOUT K-T [带钥匙式, 含温度感应器] 消防员呼救器
10088475	motionSCOUT R [含手动警报重设功能] 消防员呼救器
10088476	motionSCOUT K-R [带钥匙式, 含手动警报重设功能] 消防员呼救器
10088477	motionSCOUT T-R [含温度感应器, 和手动警报重设功能] 消防员呼救器
10088478	motionSCOUT K-T-R [带钥匙式, 含温度感应器, 和手动警报重设功能] 消防员呼救器
10091539	motionSCOUT K-UK [带钥匙式, 符合JCDD/38要求] 消防员呼救器
10091540	motionSCOUT K-T-UK [带钥匙式, 含温度感应器, 符合JCDD/38要求] 消防员呼救器
10089040	motionSCOUT 备用钥匙

经销商



源自美国，创建于1914年

中国营销总部

电话: 021-62375878

传真: 021-62375876

无锡梅思安安全设备有限公司

电话: 0510-83121888

传真: 0510-83102310

西安办事处

电话: 029-68932717

传真: 029-68932707

北京办事处

电话: 010-64443748

传真: 010-64414498

成都办事处

电话: 028-84400698

传真: 028-84400538

广州办事处

电话: 020-38871756

传真: 020-38871787

青岛办事处

电话: 0532-85715690

传真: 0532-85717139

乌鲁木齐办事处

电话: 0991-3816883

传真: 0991-3659883

沈阳办事处

电话: 024-31296980

传真: 024-31296981

www.msa-china.com

售后热线: 800-828-7113

产品技术不断改良, 当前数据仅供参考

Form No.ID3801-01-MC / Aug.2008