



EXTEND2FIT®
3-IN-1 CAR SEAT
featuring Anti-Rebound Bar

INSTALLATION QUICK START GUIDE

4/21
NWL0001278223A



REAR-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 34)

For children 4-50 lb (1.8-22.5 kg) and top of head is at least 1" (2.5 cm) below the headrest adjustment handle


1 ATTACH anti-rebound bar (optional).

PAGES 37, 45




2 EXTEND extension panel for extra legroom (optional).

PAGES 39, 47



3 RECLINE to position 1-4.

PAGES 38, 46



4 CHECK the level indicator.

PAGES 36, 40, 47



5 ROUTE lower anchor strap or seat belt through rear-facing belt path.

PAGES 38, 48



6 TIGHTEN press down on center of seat. Remove all slack. Lock the vehicle seat belt.

PAGES 42, 49



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGES 44, 51)

DO NOT install with lower anchor attachment for a child weighing more than 40 lb (18 kg)




FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 52)

For children 22-65 lb (10-30 kg) and 49" (125 cm) or less, and at least one year old

1 REMOVE anti-rebound bar.

PAGES 54, 60



2 STORE extension panel.

PAGE 52



3 RECLINE to position 4-6. Over 40 lb, MUST use recline position 6.

PAGES 55, 60



4 ROUTE lower anchor strap or seat belt through forward-facing belt path.

PAGES 54, 62



5 TIGHTEN press down on center of seat. Remove all slack. Lock the vehicle seat belt.

PAGES 57, 63



6 ATTACH & TIGHTEN the tether strap.

PAGES 57, 63



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGES 59, 65)

Do NOT install with LATCH for a child weighing more than 45 lb (20 kg)

HARNESS MODES INSTALLATION CHECKLIST

✓ TEST FOR TIGHTNESS should not move more than 1" (2.5 cm) at the belt path.

✓ CHECK THE LEVEL INDICATOR in rear-facing mode.

✓ CHECK THE HARNESS HEIGHT Rear-facing: at or just below child's shoulders. Forward-facing: at or just above child's shoulders.

✓ CHECK THE CHEST CLIP PLACEMENT Should be even with the child's armpits.


✓ DO THE PINCH TEST. You should not be able to pinch the harness straps at the child's shoulder.



HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION (PAGE 80)

For children 40-100 lb (18.1-45 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 7 years old

1 REMOVE anti-rebound bar. PAGE 76



2 STORE extension panel. PAGE 74



3 RECLINE to position 6. PAGE 80



4 STORE the harness. PAGE 76



5 ROUTE the seat belt using the belt guides. PAGES 84, 86



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGE 87)

LATCH secures booster in place for easy self-buckling (PAGES 81-84)

BOOSTER BELT FIT CHECKLIST

✓ USE LAP & SHOULDER BELT. Never use lap belt only.

✓ LAP BELT PLACEMENT. Lap belt behind armrests and lies low across hips and thighs.

✓ SHOULDER BELT PLACEMENT. Shoulder belt lies on the shoulder, between the neck and edge of shoulder.

This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.



EXTEND2FIT®
ASIENTO DE AUTOMÓVIL 3 EN 1
con Barra Antirrebote

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

4/21
NWL0001278223A



INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ATRÁS (PÁGINA 34)

Para niños de 4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg) y cuya parte de arriba de la cabeza está por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza


1 SUJETE la barra antirrebote (opcional).
PÁGINAS 37, 45



2 EXTIENDA el panel de extensión para obtener mayor espacio para las piernas (opcional). PÁGINAS 39, 47



3 RECLINE hasta la posición 1-4.
PÁGINAS 38, 46



4 VERIFIQUE el indicador del nivel.
PÁGINAS 36, 40, 47



5 PASE la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad por la vía del cinturón orientado hacia atrás.
PÁGINAS 38, 48



NO lo instale con el acoplamiento de anclaje inferior si el niño pesa más de 40 libras (18 kg)

6 PRESIONE hacia abajo en el centro del asiento.

Elimine cualquier flojedad. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo.
PÁGINAS 42, 49



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINAS 44, 51)



INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ADELANTE (PÁGINA 52)

Para niños de 22 a 65 libras (10 a 30 kg) y 49 pulgadas (125 cm) o menos, que tengan al menos un año

1 SAQUE la barra antirrebote.
PÁGINAS 54, 60



2 ALMACENE el panel de extensión.
PÁGINA 52




3 RECLINE hasta la posición 4-6. Más de 40 libras, DEBE usar la posición 6.
PÁGINAS 55, 60



4 PASE la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad por la vía del cinturón orientado hacia adelante.
PÁGINAS 54, 62



5 PRESIONE hacia abajo en el centro del asiento.
Elimine cualquier flojedad. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo.
PÁGINAS 57, 63



NO lo instale con el LATCH si el niño pesa más de 45 libras (20 kg)

6 ENGANCHE Y TENSIONE la correa del anclaje.
PÁGINAS 57, 63



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINAS 59, 65)

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS MODOS DE INSTALACION DEL ARNÉS

✓ PRUEBE LA TENSIÓN no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón.

✓ VERIFIQUE EL INDICADOR DE NIVEL en el modo orientado hacia atrás.

✓ VERIFIQUE LA ALTURA DEL ARNÉS. Orientado hacia atrás: al nivel o justo por debajo de los hombros del niño. Orientado hacia adelante: al nivel o justo por encima de los hombros del niño.

✓ VERIFIQUE LA COLOCACIÓN DE LA PRESILLA DEL PECHO. Debe estar al mismo nivel que las axilas del niño.

✓ HAGA LA PRUEBA DEL PELLIZCO. No debería poder pellizcar las correas del arnés en el hombro del niño.




INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO CON RESPALDO ALTO (PÁGINA 80)

Para niños de 40 a 100 libras (18.1 a 45 kg) de 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) y al menos 4 años de edad

El LATCH asegura el asiento elevado en su lugar para que el abrochado del cinturón sea autónomo y fácil (PÁGINAS 81, 82, 83 y 84)

1 SAQUE la barra antirrebote. PÁGINA 76



2 ALMACENE el panel de extensión. PÁGINA 74




3 RECLINE hasta la posición 6. PÁGINA 80



4 ALMACENE el arnés. PÁGINA 76



5 PASE el cinturón de seguridad usando las guías del cinturón.
PÁGINAS 84, 86



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINA 87)

LISTA DE COMPROBACIÓN DE AJUSTE DEL CINTURÓN DEL ASIENTO ELEVADO

✓ USE EL CINTURÓN PARA LA FALDA Y LOS HOMBROS. Nunca use solamente el cinturón para la falda.

✓ COLOCACIÓN DEL CINTURÓN PARA LA FALDA. El cinturón para la falda está detrás del apoyabrazos y bajo sobre las caderas y los muslos.

✓ COLOCACIÓN DEL CINTURÓN PARA LOS HOMBROS. El cinturón para los hombros está sobre el hombro, entre el cuello y el borde del hombro.

Esta guía de inicio rápido sirve para ayudarle a comenzar rápidamente, pero recuerde leer y entender su manual de instrucciones para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar su asiento de automóvil.