Cranberry Township, Pennsylvania, USA
1-800-672-2222

Advantage GMC P100 Cartridge 815140

THIS CARTRIDGE IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:
ESTE CARTUCHO SOLO ESTÁ APROBADO EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES:
CETTE CARTOUCHE N'EST APPROUVÉE QUE DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES :
ESTE CARTUCHO É APROVADO SOMENTE NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES:

RESPIRATOR COMPONENTS

TC-	PROTECTION[1]	ALTERNATE FACEPIECE																						
		ADVANTAGE 3200 SM/ MED/ LG	ADVANTAGE 200 LS MEDIUM	ADVANTAGE 200 LS SMALL	ADVANTAGE 200 LS LARGE	ADVANTAGE 1000 MEDIUM	ADVANTAGE 1000 SMALL	ADVANTAGE 1000 LARGE	ULTRA ELITE, SMALL	ULTRA ELITE, SMALL, NFPA	ULTRA ELITE, MED.	ULTRA ELITE, MED., NFPA	ULTRA ELITE, LARGE	ULTRA ELITE, LARGE NFPA	ADVANTAGE 4100 SERIES SM / MED / LRG HYCAR	ADVANTAGE 4100 SERIES SM / MED / LRG SILICONE	ADVANTAGE 4200 SERIES SM / MED / LRG HYCAR	ADVANTAGE 4200 SERIES SM / MED / LRG SILICONE	ADVANTAGE 420 MEDIUM	ADVANTAGE 420 SMALL	ADVANTAGE 420 LARGE	G1 FACEPIECE, SMALL, NFPA	G1 FACEPIECE, MEDIUM, NFPA	G1 FACEPIECE, LARGE, NFPA
		3200	7-1509-1	7-1509-2	7-1509-3	7-1293-1	7-1293-2	7-1293-3	7-935-2	7-935-5	7-935-1	7-935-4	7-935-3	7-935-6	4100-H	4100-S	4200-H	4200-S	10092349	10092348	10092350	7-2770-1	7-2771-1	7-2772-1
84A-3697	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS								X	X	X	X	X	X										
84A-4446	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS														X	X	X	X						
84A-4571	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS/CF/SA																X	X						
84A-5418	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS					X	X	X																
84A-5424	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS		X	X	X																			
84A-5430	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS	X																						
84A-5435	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS																		X	X	X			
84A-8499	P100/OV/CL/HC/SD/CD/HS																					X	X	X

TC-	APR. ADAPTER		FACEPIECE ADAPTER					INLET ASSY	ADAPTER ASSY	ALTERNATE HOSE				BREATHING TUBE		ALT. VALVE ASSY.		ALTERNATE BELTS				CARTRIDGE
	APR ADAPTER - SLIDE TYPE	APR ADAPTER - PUSH TO CONNECT TYPE	ADAPTER ASSY., SLIDE TYPE FIREHAWK	ADAPTER, PUSH TO CONNECT	ADAPTER, PLUGGED, ADVANTAGE 4000	ADAPTER, TWIN CARTRIDGE, ADVANTAGE 4000	G1 DUAL CARTRIDGE APR ADAPTER	INLET ASSEMBLY, Rd 40 THREAD, DEMAND, ADVANTAGE 4000	ADAPTER ASSEMBLY	AIR HOSE ASSY..375"I.D. PVC, STRAIGHT	AIR HOSE ASSY..375"I.D. PVC, STRAIGHT, 100 FT	AIR HOSE ASSY .375"I.D. NEOPRENE, STRAIGHT,	AIR HOSE ASSY. 3/8" I.D. COILED	BREATHING TUBE ASSEMBLY	BREATHING TUBE ASSEMBLY	VALVE , ADJUSTABLE AIRLINE, FLOW CONTROL HP	VALVE ,NON-ADJUSTABLE AIRLINE, FLOW CONTROL HP	BELT ASSEMBLY	BELT ASSEMBLY	BELT ASSEMBLY	BELT ASSEMBLY	GMC P100 ADVANTAGE CARTRIDGE
	10032511	10040052	10018621	10033115	10065332	10065328	7-3288-1	10065330	96547	7-664-1	7-664-2	7-665-1	5-511-1	457158	456651	5-713-1	5-622-1	7-977-1	9961	473902	487446	815140
84A-3697	X	X	X	X																		X
84A-4446					X	X																X
84A-4571								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84A-5418																						X
84A-5424																						X
84A-5430																						X
84A-5435																						X
84A-8499							X															X

TC-	ALTERNATE NOSECUPS											ALTERNATE HEAD HARNESS					CAUTIONS AND LIMITATIONS[2]
	ADVANTAGE 1000 MEDIUM	ADVANTAGE 1000 MEDIUM	ADVANTAGE 1000 SMALL	ADVANTAGE 1000 SMALL	ADVANTAGE 1000 LARGE	ADVANTAGE 1000 LARGE	NOSECUP, G1 FACEPIECE, SMALL	NOSECUP, G1 FACEPIECE, MEDIUM	NOSECUP, G1 FACEPIECE, SM/MEDIUM	NOSECUP, G1 FACEPIECE, LARGE	NOSECUP, G1 FACEPIECE, LARGE	HEAD HARNESS, G1 FACEPIECE, 4 ADJUSTABLE POINTS	HEAD HARNESS, G1 FACEPIECE, 5 ADJUSTABLE POINTS	HEAD HARNESS, G1 FACEPIECE, KEVLAR, 5pt ADJUSTABLE	HEAD HARNESS, G1 FACEPIECE, RUBBER	HEAD HARNESS, G1 FACEPIECE, 4 ADJUSTABLE POINTS - NON-NFPA	
	805125	805126	805127	805128	805129	805130	7-2773-1	7-2774-1	7-3116-1	7-2775-1	7-3117-1	7-2776-1	7-2777-1	7-2917-1	7-2778-1	7-3104-1	
84A-3697																	ABCHIJLMNOP
84A-4446																	ABCHJLMNOP
84A-4571																	ABCDEGHJLMNOP
84A-5418	X	X	X	X	X	X											ABCHIJLMNOP
84A-5424																	ABCHJLMNOP
84A-5430																	ABCHJLMNOP
84A-5435																	ABCHJLMNOP
84A-8499							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ABCHJLMNOP

1. PROTECTION

P100- Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols

CD - CHLORINE DIOXIDE
CL - CHLORINE
HC - HYDROGEN CHLORIDE
SD - SULFUR DIOXIDE
HS - HYDROGEN SULFIDE
OV- ORGANIC VAPORS
CF- CONTINUOUS-FLOW
SA - SUPPLIED AIR

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
D- Air-line respirators can be used only when the respirators are supplied with respirable air meeting the requirements of CGA G-7.1 Grade D or higher quality.
E- Use only the pressure ranges and hose lengths specified in the User's Instructions.
G- If airflow is cut off, switch to filter and / or cartridge or canister and immediately exit to clean air.
H - Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs
I- Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges, canisters and / or filters.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O- Refer to User's Instructions, and / or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

1. PROTECTION

P100- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 99,97 %) efficace contre tous les aérosols particulaires

CD : dioxyde de chlore
CL : chlore
HC : chlorure d'hydrogène
SD : dioxyde de soufre
HS : sulfure d'hydrogène
OV : vapeurs organiques
CF : à circulation continue
SA : à adduction d'air

2. MISES EN GARDE ET LIMITES D'EMPLOI

A- Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
B- Ne pas utiliser dans les atmosphères immédiatement dangereuses pour la santé ou pour la vie.
C- Ne pas dépasser les concentrations d'emploi maximum fixées par la réglementation.
D- Les appareils de protection respiratoire à adduction d'air ne peuvent être utilisés que s'ils sont alimentés en air respirable conforme aux spécifications CGA G-7.1, de qualité D ou supérieure.
E- Utiliser uniquement aux plages de pression et longueurs de tuyau indiquées dans le mode d'emploi.
G- Si la circulation d'air est coupée, passer au filtre et/ou à la cartouche ou à la boîte filtrante et sortir immédiatrement à l'air frais.
H - Respecter les calendriers de remplacement de la cartouche et de la boîte filtrante ou observer l'indicateur de fin de vie pour s'assurer que les cartouches et les boîtes filtrantes sont remplacées avant pénétration.
I- Contient des composants électriques risquant de provoquer une inflammation ou une explosion dans les atmosphères inflammables ou explosives.
J- Un emploi abusif ou un mauvais entretien de ce produit risque d'entraîner des blessures ou la mort.
L- Respecter le mode d'emploi du fabricant sur le remplacement des cartouches et/ou filtres.
M- Tous les appareils de protection respiratoire approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux réglementations MSHA et OSHA, ainsi qu'aux autres réglementations applicables.
N- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Utiliser uniquement les pièces de rechange correctes, dans la configuration spécifiée par le fabricant.
O- Se référer au mode d'emploi et/ou au manuel d'entretien pour des informations sur l'utilisation ou l'entretien de ces appareils de protection respiratoire.
P- NIOSH n'évalue pas l'usage des appareils de protection respiratoire comme masques chirurgicaux.

1. Protección

P100- Filtro para partículas (99,97 % de nivel de eficiencia del filtro) eficaz contra todos los aerosoles de partículas

CD: Dióxido de cloro
CL: Cloro
HC: Ácido clorhídrico
SD: Dióxido de azufre
HS: Ácido sulfhídrico
OV: Vapor orgánico
CF: Flujo continuo
SA: Aire suministrado

2. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

A- No usar en ambientes que contengan menos del 19,5 por ciento de oxígeno.
B- No usar en ambientes que sean directamente peligrosos para la vida o la salud.
C- No exceder el máximo uso de concentraciones establecido por los estándares reguladores.
D- Los respiradores de línea de aire se pueden usar únicamente si reciben aire respirable con calidad de Grado D o superior conforme a la norma CGA G-7.1.
E- Usar únicamente los rangos de presión y las mangueras con las longitudes que se especifican en las instrucciones de uso.
G- Si el flujo de aire se interrumpe, cambiar a la modalidad filtro y/o cartucho o canister, y salir de inmediato al aire puro.
H - Acate los plazos establecidos de cambios de cartuchos y envases u observe ESLI para asegurarse de que los cartuchos y envases se reemplazan antes de avanzar.
I- Contiene partes eléctricas que pueden causar una ignición en ambientes inflamables o explosivos.
J- Usar y mantener de manera incorrecta este producto podría resultar en lesiones o muerte.
L- Acate las Instrucciones del usuario emitidas por el fabricante para cambiar los cartuchos o filtros.
M- Todo los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de conformidad con MSHA, OSHA y otras regulaciones que correspondan.
N- Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Use únicamente los repuestos exactos en la configuración, tal como especifica el fabricante.
O- Consultar las Instrucciones del usuario o los manuales de mantenimiento para obtener información acerca del uso y mantenimiento de estos respiradores.
P- NIOSH no evalúa a los respiradores para uso como máscaras quirúrgicas.

1. PROTEÇÃO

P100- Filtro para particulado (nível de eficiência de filtração de 99,97%) eficaz contra todos os aerossóis particulados

CD: Dióxido de cloro
CL: Cloro
HC: Cloreto de hidrogênio
SD: Dióxido de enxofre
HS: Sulfeto de hidrogênio
OV: Vapor orgânico
CF: Fluxo contínuo
SA: Suprimento de ar

2. CUIDADOS E LIMITAÇÕES

A- Não projetado para uso em atmosferas que contenham menos que 19,5% de oxigênio.
B- Não projetado para uso em atmosferas que apresentem perigo imediato à vida ou à saúde.
C- Não excede a concentração máxima de uso estabelecida pelos padrões regulatórios.
D- Os respiradores com suprimento de ar podem ser usados somente quando os respiradores forem guarnecidos c om ar respirável que esteja em conformidade com os requisitos do CGA G-7.1 Grau D ou de maior qualidade.
E- Use somente as faixas de pressão e os comprimentos de mangueira especificados nas Instruções do Usuário.
G- O fluxo de ar é cortado, desviado para o filtro e/ou cartucho ou cilindro, e sai imediatamente para o ar livre.
H - Siga as programações de troca estabelecidas para o cartucho e o cilindro ou observe o ESLI para garantir que os cartuchos e cilindros sejam substituídos antes que ocorra uma ruptura.
I- Contém partes elétricas que podem provocar ignição em atmosferas inflamáveis ou explosivas.
J- O uso e a manutenção incorretos deste produto podem resultar em ferimento ou morte.
L- Siga as Instruções do Usuário para alteração de cartuchos, recipientes e/ou filtros.
M- Todos os respiradores aprovados podem ser selecionados, adaptados, usados e mantidos de acordo com o MSHA, OSHA e outras regulamentações pertinentes.
N- Nunca substitua, modifique, adicione ou omita partes. Use somente as peças corretas para substituição na configuração, conforme especificado pelo fabricante.
O- Consulte as Instruções do Usuário e/ou manuais de manutenção para obter informações sobre o uso e manutenção destes respiradores.
P- O NIOSH não avalia respiradores quanto ao uso de máscaras cirúrgicas.

CONTROL BOX
Mat. 10035545
Doc. 10000012713
Rev. 10 01/20/2020
ADV. GMC P100 CART.
Prnt. Spec. 10000005412
F
TAL 2-3-20
CR 800000039336