


V-SHOCK™ Mini

Limiteurs de chute individuels



Renforcé

Un boîtier surmoulé renforcé offre une durabilité inégalée dans des environnements à risques et réduit le cycle de remplacement des appareils d'un projet à l'autre, ce qui vous permet d'économiser de l'argent.



Polyvalent


Un œillet pivotant offre au travailleur une meilleure mobilité et plus de souplesse en prévenant les risques d'emmêlement de la corde d'assurance et ne gênant pas les mouvements du travailleur.



Léger

Pèse seulement 2,0 lb (0,9 kg).

Moins de poids à l'arrière réduit la fatigue et augmente la productivité.



Aucun absorbeur d'énergie externe

L'absorbeur d'énergie radiale est protégé et isolé de l'environnement extérieur, ce qui prolonge le cycle de vie de l'appareil.



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Renseignements concernant les commandes

N° de pièce	Type			Longueur de ligne	Raccord d'ancrage	Raccord de harnais	Normes		
	À longe simple	À fourche	À ancrage arrière				ANSI	CSA	OSHA
64011-00A	■			6 pi (1,8 m)	AL36CL	Mousqueton en acier	■		■
64011-00ACA	■			6 pi (1,8 m)	AL36CL	Mousqueton en acier		■	■
64011-00B	■			6 pi (1,8 m)	36C	Mousqueton en acier	■		■
64011-00BCA	■			6 pi (1,8 m)	36C	Mousqueton en acier		■	■
64011-00C	■			6 pi (1,8 m)	Mousqueton pivotant en aluminium	Mousqueton en acier	■		■
64011-00CCA	■			6 pi (1,8 m)	Mousqueton pivotant en aluminium	Mousqueton en acier		■	■
64011-00F	■			6 pi (1,8 m)	36CL	Mousqueton en acier	■		■
64011-00FCA	■			6 pi (1,8 m)	36CL	Mousqueton en acier		■	■
64111-00A		■		6 pi (1,8 m)	AL36CL (2)	Connecteur Twin-Link	■		■
64111-00ACA		■		6 pi (1,8 m)	AL36CL (2)	Connecteur Twin-Link		■	■
64111-00B		■		6 pi (1,8 m)	36C (2)	Connecteur Twin-Link	■		■
64111-00BCA		■		6 pi (1,8 m)	36C (2)	Connecteur Twin-Link		■	■
64111-00C		■		6 pi (1,8 m)	Mousqueton pivotant en aluminium (2)	Connecteur Twin-Link	■		■
64111-00CCA		■		6 pi (1,8 m)	Mousqueton pivotant en aluminium (2)	Connecteur Twin-Link		■	■
64111-00F		■		6 pi (1,8 m)	36CL (2)	Connecteur Twin-Link	■		■
64111-00FCA		■		6 pi (1,8 m)	36CL (2)	Connecteur Twin-Link		■	■
64041-00A	■		■	9 pi (2,7 m)	FP5K	Mousqueton en acier			■
64141-00A		■	■	9 pi (2,7 m)	FP5K	Mousqueton en acier			■

Connecteur Twin-Link Mini V-TEC	
Numéro de pièce	Description
64900-00	Connecteur Twin-Link Mini V-SHOCK

Connecteur Twin-Link



À longe simple



À fourche



Remarque : Ce bulletin d'information ne renferme qu'une description générale des produits présentés. Bien que les capacités de rendement et d'utilisation y soient décrites en détail, ces produits ne doivent être utilisés sous aucun prétexte par des personnes sans formation ou non qualifiées. Seules les personnes ayant lu attentivement et compris toutes les instructions, ainsi que l'ensemble des avertissements ou mises en garde s'il y a lieu, pourront les utiliser. Seuls ces documents pertinents renferment les renseignements complets et détaillés relatifs à l'emploi et à l'entretien de ces produits.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
Téléphone 724 776-8600
www.MSAsafety.com

Centre de service à la clientèle aux É.-U.

Téléphone 1 800 MSA-2222
Télécopieur 1 800 967-0398

MSA Canada

Téléphone 1 800 672-2222
Télécopieur 1 800 967-0398

MSA Mexique

Téléphone 01 800 672-7222