

SISÄLTÖ ON TÄRKEINTÄ

MSA:n ALTAIR 5X -monikaasuilmaisimeen saa nyt lisävarusteena PID-anturin. ALTAIR 5X perustuu kannettavien kaasunilmaisimien kehittyneimpään teknologiaan ja edustaa markkinoiden ehdotonta kärkeä. Se mittaa jopa kuutta kaasua ja sisältää kilpailevia tuotteita kattavammat toiminnot, kuten sisäänrakennetut XCell-anturit sekä PID- ja Bluetooth-teknologian. Laite täyttää käyttäjien vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Kestävyys etusijalla

- Sisäänrakennetun pumpun liitäntä on suojassa, joten se on kestävämpi eikä tartu kiinni helposti.
- Täysi 3 vuoden takuu ilmaisimelle ja LEL-, O₂-, CO-, H₂S-, SO₂-, NO₂- sekä IR-antureille
- Vankka kotelo kestää pudotustestin 3 metristä
- Helppo käyttää

Tehoa ja suorituskykyä

- Anturin käyttöikä 4 vuotta LEL-, O₂-, CO- (ja yhdistelmät), H₂S- (ja yhdistelmät), SO₂-, NO₂- ja IR-antureilla – 60 % pidempi kuin vastaavissa laitteissa keskimäärin!
- NH₃- ja Cl₂-anturien käyttöikä 3 vuotta
- Lisävarusteena huippuluokan PID- ja IR-anturit
- MSA:n laitteissa on ainoana anturin käyttöiän loppumisesta varoittava merkkiäni, jonka ansiosta anturi ehditään vaihtaa ajoissa
- MSA:n omat MotionAlert- ja InstantAlert-toiminnot lisäävät käyttäjien turvallisuutta
- Laite käyttää 40 % vähemmän kalibrointikaasua kuin muut vastaavat laitteet keskimäärin

Monipuolinen laite erilaisiin käyttötarkoituksiin

- Valvoo samanaikaisesti jopa kuutta kaasua
- Anturit on helppo vaihtaa plug&play-käyttövalmiisiin liitäntöihin (XCell-anturit)
- Kattava anturivalikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin
- Bluetooth-yhteys on vakiona kaikissa uusissa ALTAIR 5X -kaasunilmaisimissa
- MSA:n uudella Android-sovelluksella on helppo valvoa kaasunilmaisimia ja säätää niiden asetuksia
- Väri- tai yksiväriinäyttö
- Yhteensopiva GALAXY GX2 -testijärjestelmän kalibrointi- ja testiasemien, MSA Link -ohjelmiston ja laitekannan hallintaan käytettävän MSA Link Pro -ohjelmiston kanssa

Vallankumouksellista anturitekniologiaa

- Anturin vaste- ja palautumisajat < 15 sekuntia LEL-, O₂-, CO-, H₂S-, NO₂- ja SO₂-antureissa – 50 % nopeampi kuin vastaavissa laitteissa keskimäärin!
- Alan ensimmäisenä 60 sekunnin kalibrointiaika seuraavissa antureissa: LEL, O₂, CO, H₂S, NO₂, ja SO₂
- Kalibrointikaasussa, vaihtoantureissa ja huollossa saavutetaan yleensä yli 50 % säästöt
- Signaalit toimivat vakaammin ja tulokset ovat toistettavissa myös vaikeissa tai vaihtelevissa käyttöolosuhteissa

Kuvaus	Osanumero
ALTAIR 5X, sisäänrakennettu pumppu, tietojenkirjaus, laturi, putket, 3 vuoden takuu	
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S - värinäyttö	10119614
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂ - värinäyttö	10119611
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, PID - värinäyttö	10166730
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ - värinäyttö	10119616
Saatavana myös muita ALTAIR 5X -versioita, joilla voi valvoa jopa kuutta kaasua!	