

LE PLUS IMPORTANT SE PASSE À L'INTÉRIEUR

Le détecteur ALTAIR 5X de MSA est maintenant disponible avec une cellule PID. Doté de la technologie la plus avancée du marché de la détection de gaz portable, le détecteur ALTAIR 5X, capable de détecter jusqu'à 6 gaz, surpasse tous ses concurrents et offre le plus grand nombre de fonctionnalités en intégrant les technologies de cellule XCell, PID et Bluetooth pour répondre aux besoins actuels et futurs de tous nos clients, quel que soit leur secteur d'activité.

Conçu pour durer

- La pompe intégrée à la robustesse éprouvée minimise les risques d'accrochage et les points de rupture
- Garantie 3 ans pour le détecteur, y compris la batterie et les cellules LIE, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂ et IR
- Résiste à une chute de 3 m
- Certifié IP 65 par un organisme indépendant

La performance comme force motrice

- Durée de vie attendue de 4 ans pour les cellules LIE, O₂, CO (et variantes), H₂S (et variante), SO₂, NO₂ et IR – supérieure de 60 % à la moyenne de l'industrie !
- Durée de vie attendue de 3 ans pour les cellules NH₃ et Cl₂
- Options avancées de cellules PID et IR
- Indicateur proactif de fin de vie de cellule, exclusivité MSA, pour réduire les temps d'immobilisation de l'instrument
- Alarmes additionnelles MotionAlert et InstantAlert, exclusives à MSA, pour une sécurité accrue de l'utilisateur

Flexibilité maximale pour répondre à tous les besoins

- Surveillance d'un maximum de 6 gaz simultanément
- Emplacements interchangeables type « plug and play » (cellules XCell)
- Large gamme de cellules pour répondre à tous les besoins
- Connexion Bluetooth désormais standard sur tous les nouveaux détecteurs ALTAIR 5X
- Nouvelle appli Android MSA disponible sur Google Play pour surveiller et configurer les détecteurs à distance
- Écran à fort contraste, couleur ou monochrome
- Compatible avec le système de test et calibrage automatisé GALAXY GX2 et les logiciels MSA Link et MSA Link Pro pour la gestion optimale du parc de détecteurs MSA

Technologie de cellules révolutionnaire

- Temps de réponse et de retour à 0 < 15 secondes pour les cellules LIE, O₂, CO, H₂S, NO₂, et SO₂ – 50 % plus rapide que la moyenne de l'industrie !
- Une première dans l'industrie : temps de calibrage de seulement 60 s pour les cellules LIE, O₂, CO, H₂S, NO₂ et SO₂
- Économie moyenne de plus de 50 % sur le gaz de calibrage, les cellules de rechange et la maintenance
- Excellentes stabilité du signal et répétitivité dans des conditions ambiantes changeantes ou extrêmes

Description	Référence
ALTAIR 5X avec pompe intégrée, enregistrement des données et évènements, chargeur, flexible, garantie 3 ans	
LIE, O ₂ , CO, H ₂ S - écran couleur	10119614
LIE, O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂ - écran couleur	10119611
LIE, O ₂ , CO, H ₂ S, PID - écran couleur	10166730
LIE, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ - écran couleur	10119616
D'autres versions de l'ALTAIR 5X sont disponibles pour surveiller jusqu'à 6 gaz !	