

Detektor wielogazowy ALTAIR[®] 5X

Z technologią czujnika XCell[®] i PID firmy MSA



LICZY SIĘ TO, CO W ŚRODKU

Detektor wielogazowy ALTAIR 5X firmy MSA jest teraz dostępny wraz z opcjonalnym czujnikiem PID. Ponieważ drzemie w nim najbardziej zaawansowana na rynku technologia, niedostępna w żadnym innym przenośnym urządzeniu tego typu, ALTAIR 5X pozwalający wykrywać aż 6 gazów deklasuje swoich konkurentów zapewniając najwyższą funkcjonalność dzięki wbudowanym czujnikom XCell, PID oraz technologii Bluetooth. Wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom naszych klientów.

Zbudowany na trwałości

- Wbudowana pompa z wpuszczonym wlotem minimalizuje ryzyko zahaczenia oraz ilość punktów przzerwiania.
- Pełna 3-letnia gwarancja na detektor i czujniki LEL, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂ oraz IR.
- Solidna obudowa wytrzymuje test upadku z 3 m.
- Łatwa obsługa.

Najważniejsza jest wydajność

- 4-letnia żywotność czujnika dla LEL, O₂, CO (oraz inne warianty), H₂S (oraz inne warianty), SO₂, NO₂, i czujników IR – 60% dłuższa niż w przypadku innych dostępnych na rynku urządzeń!
- 3-letnia żywotność czujnika dla NH₃ oraz Cl₂.
- Zaawansowane opcje czujnika PID oraz IR.
- Wyjątkowa funkcja oferowana przez firmę MSA ostrzegająca o końcu okresu żywotności czujnika, która pozwala minimalizować przestoje w pracy.
- MotionAlert oraz InstantAlert to wyjątkowe funkcje oferowane przez firmę MSA, zapewniające użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo.
- 40% mniejsze zużycie gazu kalibracyjnego w przeliczeniu zużycia na minutę w porównaniu ze średnią w branży.

Elastyczność w spełnianiu Twoich potrzeb

- Jednoczesne monitorowanie do 6 gazów.
- Wymienne porty czujników umożliwiające podłączenie i natychmiastowe użytkowanie (czujniki XCell).
- Szeroka gama czujników spełniająca potrzeby naszych klientów.
- Teraz funkcja Bluetooth dostępna jest w standardzie we wszystkich nowych detektorach ALTAIR 5X.
- Nowa aplikacja firmy MSA dostępna na Androida pozwalająca na zdalne monitorowanie lub konfigurowanie detektorów.
- Wyświetlacz kolorowy lub monochromatyczny.
- Współpracuje ze stanowiskami kalibracyjnymi systemu testującego GALAXY GX2, oprogramowaniem MSA Link Software oraz MSA Link Pro do zarządzania flotą urządzeń.

Rewolucyjna technologia czujników

- Czasy reakcji oraz odświeżania < 15 sekund dla LEL, O₂, CO, H₂S, NO₂ oraz SO₂ – a także o 50% szybszy niż średnia branżowa!
- Pierwsza w branży 60-sekundowa kalibracja zakresu dla LEL, O₂, CO, H₂S, NO₂ oraz SO₂.
- Średnia oszczędność kosztów na poziomie 50% w przypadku gazu kalibracyjnego, czujników zapasowych oraz konserwacji.
- Większa stabilność sygnału i powtarzalność w zmiennych lub ekstremalnych warunkach środowiska.

Opis	Numer części
ALTAIR 5X z wbudowaną pompą, rejestratorem danych, ładowarką oraz rurkami, posiadający 3-letnią gwarancję	
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S - wyświetlacz kolorowy	10119614
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂ - wyświetlacz kolorowy	10119611
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, PID - wyświetlacz kolorowy	10166730
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ - wyświetlacz kolorowy	10119616
Dostępne są również dodatkowe wersje ALTAIR 5X pozwalające monitorować aż do 6 gazów!	