

L'IMPORTANTE È IL CONTENUTO

Il rilevatore multigas ALTAIR 5X di MSA ora è disponibile con sensore PID opzionale. Basato sulla tecnologia più avanzata disponibile per tutti i rilevatori portatili di gas sul mercato, ALTAIR 5X rileva fino a 6 gas, superando la concorrenza e offrendo la massima funzionalità con i sensori integrati XCell, la tecnologia PID e la connettività Bluetooth, per soddisfare ogni esigenza attuale e futura.

Costruito per durare

- La pompa integrata interna con raccordo incassato riduce al minimo il rischio di rimanere impigliati e di rotture
- Garanzia completa di 3 anni sul rilevatore e sui sensori per LEL, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂ e IR
- La robusta custodia resiste a un test di caduta da 3 m
- Facile da usare

Il risultato è la sua forza

- Vita del sensore: 4 anni per LEL, O₂, CO (e varianti), H₂S (e varianti), SO₂, NO₂ e IR: il 60% in più rispetto alla media del settore!
- Vita del sensore di 3 anni per NH₃ e Cl₂
- Opzioni avanzate per sensore PID e IR
- Allarme di fine vita del sensore, una funzionalità esclusiva di MSA, per ridurre i tempi di inattività dello strumento
- Le funzionalità MotionAlert e InstantAlert, proposte in esclusiva da MSA, offrono maggiore sicurezza all'utilizzatore
- Utilizza il 40% in meno di gas di taratura al minuto, rispetto alla media del settore

Flessibilità, per soddisfare ogni esigenza

- Consente di monitorare fino a 6 gas contemporaneamente
- Slot per sensori plug-and-play intercambiabili (sensori XCell)
- Estesa gamma di sensori per soddisfare tutte le esigenze
- Connessione Bluetooth di serie su tutti i nuovi rilevatori ALTAIR 5X
- Nuova app di MSA per Android disponibile per monitorare o configurare i rilevatori a distanza
- Display a colori o in bianco e nero
- Compatibilità con i banchi di prova e taratura GALAXY GX2, il software MSA Link e il software di gestione del parco strumenti MSA Link Pro

Rivoluzioniamo la tecnologia dei sensori

- Tempi di risposta e di ripristino del sensore < 15 secondi per LEL, O₂, CO, H₂S, NO₂ e SO₂: 50% più veloci della media del settore.
- I tempi di taratura di span migliori del settore per LEL, O₂, CO, H₂S, NO₂ e SO₂: solo 60 secondi
- Consente di risparmiare oltre il 50% sul gas di taratura, sui sensori di ricambio e sulla manutenzione (valori tipici)
- Maggiore stabilità del segnale e ripetibilità anche in condizioni ambientali mutevoli o estreme

Descrizione	Codice
ALTAIR 5X con pompa integrata, registrazione dei dati, caricabatterie, tubo per collegamento alla bombola, 3 anni di garanzia	
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S - Display a colori	10119614
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂ - Display a colori	10119611
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, PID - Display a colori	10166730
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ - Display a colori	10119616
Sono disponibili altre versioni di ALTAIR 5X, per monitorare fino a 6 gas!	