

Ominaisuudet	Edut
Vankkarakenteisen ALTAIR 5X -ilmaisimen iskunkestävyys on huippuluokkaa.	ALTAIR 5X -ilmaisimessa kestää myös vaativia teollisuusolosuhteita. Se ei rikkoonnu helposti. Ilmaisimessa on testattu pudotustestillä 3 metrin korkeudelta, ja sen pölyn- ja vedenkestävyydellä on itsenäisen testauslaitoksen myöntämä IP65-suojaluokan hyväksyntä.
ALTAIR 5X -ilmaisimessa kulkee teknologian etulinjassa: LEL-, O ₂ -, CO-, H ₂ S- ja SO ₂ -anturin kalibrointi sujuu 60 sekunnissa ja bump-testi 10 sekunnissa.	Selkeämmät prosessit, kun SO ₂ -anturin ylimääräinen kalibroituvaihe poistuu. Tavallisimpien 5 kaasun anturikokoonpanojen kalibrointikustannuksissa säästyy selvää rahaa.
ALTAIR 5X -ilmaisimessa on sisäänrakennettu pumppu.	Sisäänrakennetun pumpun liittäminen on suojassa, joten se on kestävämpi eikä tartu kiinni helposti
ALTAIR 5X -ilmaisimissa käytetään alan tehokkaimpia MSA:n XCell-tuoteperheen antureita.	Kalibrointikaasujen, vaihto-anturien ja huollon kustannuksissa saavutetaan yleensä jopa yli 50 % säästöt. Myös anturien seisokkiajat ovat yli 50 % lyhyemmät laitteen bump-testin aikana ja lyhyiden vaste- ja palautumisaikojen ansiosta. Alan tarkimmat anturit, toistettavuus ja vasteajat takaavat erinomaisen käyttöturvallisuuden.
LEL-, O ₂ -, CO-, H ₂ S-, SO ₂ -, NO ₂ - ja IR-anturien käyttöikä on keskimäärin 4 vuotta ja laitetakuu on 3 vuotta.	Pienempi vaihtoanturien tarve tuo kustannussäästöjä, ja laitteen hankintakustannuksissa säästyy myös selvää rahaa.
NH ₃ - ja Cl ₂ -anturien käyttöikä on keskimäärin 3 vuotta ja laitetakuu on 2 vuotta.	Laitteet ovat pidempään käyttövalmiudessa, kun laitehuoltoon kuluu vähemmän aikaa.
Lisävarusteena on saatavana PID-anturi, joka mittaa VOC-aineiden pitoisuutta.	Samalla laitteella voi mitata yleisiä kaasuja ja VOC-aineita. Yhteensopiva GALAXY GX2 -testiaseman, MSA Link -ohjelmiston ja laitekannan hallintaan käytettävän MSA Link Pro -ohjelmiston kanssa.
ALTAIR 5X -ilmaisimessa on alan laitteissa ainutlaatuinen merkkiääni, joka varoittaa käyttöiän loppumisesta.	Merkkiääni säästää aikaa ja estää vaaratilanteet, sillä laite ja anturi ehditään vaihtaa ajoissa.
MotionAlert-toiminto – liikehälytys	Näiden toimintojen avulla työntekijä voi kutsua apua ja varoittaa muita.
InstantAlert-toiminto – pikahälytys painiketta painamalla	Toiminnot soveltuvat etenkin ahtaisiin tiloihin, joissa on huono näkyvyys.
Langaton Bluetooth-yhteys on vakiona kaikissa uusissa ALTAIR 5X -kaasunilmaisimissa.	Sen avulla kaasulukemia ja hälytyksiä voi valvoa etäyhteydellä ja laitemääritykset voi tehdä MSA:n monikielisellä Android-sovelluksella. Ensivasteyksikkö, yksittäiset työntekijät ja monen yhteistyötahon verkostot näkevät kaasunilmaisimen antamat tiedot yhtä aikaa samassa järjestelmässä.