



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 27.971
VÁLIDO

Validade: 19/09/2023

Nº. do Processo: 46000.004640/2018-27

Produto: Importado

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo circum-auricular composto de duas conchas de material plástico rígido, preenchidas com espumas de poliuretano e com bordas revestidas e almofadadas de material plástico, preenchidas com espuma; as conchas são fixadas à duas hastes plásticas móveis (basculantes) que se encaixam em fendas laterais do casco do capacete. O protetor não possui acessórios. O kit protetor auditivo para uso com capacete é para ser utilizado em conjunto com os seguintes capacetes de segurança: 1) Capacete de Segurança V-Gard Tipo II (Aba Frontal) Classe B - C.A Nº 498; 2) Capacete de Segurança V-Gard Tipo II (Aba Frontal) Classe A - C.A Nº 8304; 3) Capacete de Segurança MaxTGard Tipo II (Aba Frontal) Classe B - C.A Nº 19824; 4) Capacete de Segurança V-Gard 500 Tipo II (Aba Frontal) Classe B - C.A Nº 31034; 5) Capacete de Segurança V-Gard 500 Tipo II (Aba Frontal) Classe A - C.A Nº 31036.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na concha

Referências: KIT ABAFADOR DE RUÍDOS MSA SORDIN XLS

Tamanhos: Único

Cores: Vermelha

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2016 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-028-2018; REAT-029-2018; REAT-030-2018; REAT-031-2018; REAT-032-2018

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 45.655.461/0001-30 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ROBERTO GORDON 138

Bairro: VILA NOGUEIRA

CEP: 09990901

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Tabela de Atenuação										
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	12	16	27	27	32	0	35	0	38	20
Desvio Padrão:	4	4	4	3	3	0	3	0	4	0