



Las decisiones rápidas son esenciales cuando se trabaja en condiciones difíciles.

Con el altavoz con micrófono HandyCom PTT (Push-to-Talk) podrá experimentar la más clara inteligibilidad de la voz, junto con un concepto de manejo intuitivo, que evita el funcionamiento incorrecto. El producto ha sido desarrollado para un funcionamiento duradero y sin problemas en condiciones ambientales extremas, como la exposición a las llamas y al calor, o bajo la influencia de las salpicaduras y el agua salada, como en alta mar.

Diseño Ergonómico

- ✓ Dos botones PTT extragrandes con un punto de presión óptimo en el frente y en el lado (vida útil probada de más de 200.000 ciclos).
- ✓ Ambos botones son fáciles de usar con guantes y perceptibles bajo ropa gruesa o trajes de protección.
- ✓ Botón de emergencia visualmente prominente en color naranja (sólo para uso con determinadas radios).
- ✓ Clip de ropa giratorio de eficacia probada para una fácil fijación a la chaqueta o al ERA.
- ✓ Conector NEXUS de 4-pin compatible con auriculares y soluciones de comunicación de MSA.
- ✓ Toma de auriculares estándar adicional (enchufe de 3,5 mm).
- ✓ Cable de 50 cm de longitud sin estirar con una larga zona enrollada para un mayor radio de acción.

Buena inteligibilidad del habla

- ✓ Altavoz dinámico con regulación de volumen significativa en tres etapas (rueda de ajuste) para garantizar una señal clara.
- ✓ Micrófono con compensación/cancelación de ruido para minimizar el ruido de fondo.

HandyCom PTT

Especificaciones técnicas	
Dispositivo	
Material	Componentes a prueba de llamas y autoextinguibles, carcasa plástica resistente a golpes e impactos, cable en espiral PUR (longitud no estirada de 50 cm), acoplamiento de desconexión de seguridad NEXUS.
Dimensiones	92 mm x 69 mm x 42 mm.
Peso sin cable	135 g.
Grado de protección	IP 67, resistente al agua salada.
Rango de temperatura	-30°C a +70°C
Micrófono	
Transductor	Electret, reducción de ruido.
Sensibilidad	18 mV / Pa
Altavoz	
Principio del transductor	Dinámica
Potencia nominal	1 W
Nivel de presión sonora	80 dB a 0,5 W a 0,5 m de distancia.

Información para pedidos	
10157059	HandyCom PTT para Motorola MTP850 FuG MTP850 FuG, MTP830 FuG, MTP850 S.
10160506	HandyCom PTT para Motorola GP320 etc. GP140, GP320, GP328, GP329, GP338, GP339, GP340, GP360, GP380, GP640, GP650, GP680, GP1280. HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS. MT6000E, MTP200, MTP300, MTP 700, MTX 900, MTX8250, MTX8250LS, MTX9250, MTX960. PR860, PRO5150, PRO5350, PRO5450, PRO5550, PRO5750, PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550, PRO7650, PRO7750, PRO9150, PTX700, PTX760, PTX780.
10202766	HandyCom PTT para Motorola DP2000, MTP3***, DP3441/DP3661, etc. DP2000, DP2400, DP2600, MTP3100, MTP3150, MTP3200, MTP3250.
10202767	HandyCom PTT para las series DP3000/DP4000 de Motorola, excepto DP3441/DP3661 DP3400, DP3401, DP3600, DP3601, DP4000, DP4400, DP4401, DP4600, DP4601, DP4801, XiR P8668i, MTP6550, MTP6650, MTP6750, APX6000, APX7000, APX8000.
10157058	HandyCom PTT para Sepura div. STP STP 8000, STP8100, STP 8200, STP 8030, STP 8038, STP 9000.
10157057	HandyCom PTT para TPH700
10211674	HandyCom PTT para TPH/TTTH900
10164662	HandyCom PTT para Kenwood TK290
A pedido	Para otras radios.