

Módulo de iluminación integrado L1XF

Accesorios para cascos de bomberos GALLET FIXF



El módulo de iluminación integrado GALLET FIXF ha iluminado realmente el camino de los bomberos en todos los campos de batalla. La nueva evolución - el L1XF - ha sido mejorado con las siguientes características principales:

- ✓ Nuevo modo de refuerzo además del modo estándar.
- ✓ Mayor potencia de iluminación (120 lúmenes).
- ✓ Forma mejorada del botón ON/OFF.




Características y ventajas principales



✓ Perfecta integración en el casco GALLET FIXF

- 1 LED en cada lado, totalmente integrado en el interior del casco para evitar riesgos de enganche.
- Módulo bien equilibrado a 360° y centro de gravedad hacia abajo.
- Ligero, compacto y discreto.
- Mayor confort en comparación con otros módulos de iluminación del mercado.



✓ Experiencia de iluminación inigualable

- Iluminación potente y difusa con la última tecnología LED.
- Evita movimientos innecesarios de la cabeza del bombero al iluminar naturalmente el entorno.
- La orientación del haz evita cegar a los colegas bomberos o a las víctimas en el lugar de los hechos.



✓ Doble haz de luz optimizado para todas las operaciones

- Modo estándar (25 lúmenes).
- Modo de refuerzo (120 lúmenes).

✓ Modo de reserva prolongada

- Indicadores claros de batería baja para mejorar la seguridad de los bomberos.



✓ Botón intuitivo de encendido/apagado

- Facilita la selección del haz, incluso con guantes.

Especificaciones técnicas

Especificación	Descripción
LEDs	1 LED en cada lado (última generación).
	Corto alcance, iluminación de proximidad y alto rendimiento de penetración.
Potencia luminosa nominal	25 lúmenes en modo estándar.
	120 lúmenes en modo de refuerzo.
Baterías	3 AAA, desechables (alcalinas o de litio) o recargables.
Tiempo de funcionamiento	> 10 horas en modo estándar (con pilas alcalinas).
	3 horas en modo de refuerzo (con pilas alcalinas).
	Modo de nivel de batería bajo con hasta 5 horas restantes con pilas alcalinas.
Indicación del modo de reserva	1 destello al encender.
	1 flash cada 60 segundos durante el uso.
Peso	110g +/- 10g (incluyendo las pilas).
Autorizaciones	Aprobación CE según la directiva ATEX.
	Aprobación ATEX (zona 1).
	II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterías desechables y recargables). La aprobación ATEX sólo es válida con las baterías indicadas en el manual de instrucciones.
Protección de la entrada	IP54.

Información para pedidos

- ✓ **Pedido con casco: Configurador GALLET FIXF ATO** (3 pilas alcalinas AAA incluidas).
- ✓ **Pedido por separado como accesorio: P/N GA1484** (3 pilas alcalinas AAA incluidas).