

PANNEAUX MÉTALLIQUES USG CELEBRATION^{MC} TORSION SPRING



Lowell Justice Center in Lowell, MA
Architect: Finegold Alexander Architects
Photo: ©Anton Grassi

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM


MÉTAUX PEINTS



FINIS SIMILIBOIS* - TEXTURÉ



MÉTAUX ANODISÉS



*Garniture offerte en couleurs
peintes coordonnées.

COULEUR PERSONNALISÉE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneaux en aluminium présentant un aspect monolithique.
- Ouverture par le bas à 90 degrés permettant un accès facile à l'entre-plafond.
- Conception avec agrafe à ressort pour un alignement supérieur des panneaux.
- Aucun retrait entre les panneaux.
- Résistance à la charge due au vent mise à l'essai conformément à la certification de Miami Dade, pour les applications extérieures avec des contreventements adéquats.

APPLICATIONS

- Applications intérieures et extérieures
- Modules, îlots et nuages
- Plafonds mur à mur
- Plafonds faiblement inclinés
- Construction neuve
- Accessible par le bas
- Système de suspension dissimulé

PANNEAUX MÉTALLIQUES
USG CELEBRATION™ TORSION SPRING

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS/ DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec le représentant des ventes
SERVICES TECHNIQUES 800-361-1310
POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES LES PLUS À JOUR ET L'OUTIL DE PRODUCTION DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Table with 5 columns: Matériaux, Finis, Dimensions standard, Profondeur de l'entre-plafond, Poids. Row 1: Panneaux en aluminium : peints et anodisés, Panneaux disponibles avec motifs de perforation... 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi x 6 pi, 2 pi x 8 pi, 4 pi x 4 pi, 152 mm (6 po) minimum, Environ 0,9 lb/pi²

ACCÈS

Tout panneau USG Celebration™ Torsion Spring non coupé offre un accès vers le bas et peut être abaissé et découplé dans le sens de la longueur pour accéder à l'entre-plafond pendant que le côté toujours couplé maintient le panneau en place dans le système de treillis à un angle de 90°.

SYSTÈMES DE SUSPENSION

Table with 5 columns: Élément, Classification de l'ASTM, Longueur, Hauteur, N° d'article. Rows include: Tés principaux (Té principal, Té secondaire), Tés secondaires, Profilé mural, Accessoires de profilé, Garnitures de périmètre, Agrafes de garniture de périmètre.

Contenu hautement recyclé
Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Table with 3 columns: Documentation sur le produit, Autorisation des codes du bâtiment, Restriction, Remarques. Rows include: Fiche technique, Caractéristiques de combustion, Galvanisé à chaud min. G30, etc.

Avis
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC622F/rév. 11-20
© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

